

INOX[®] Cap

INOX[®] CAP ist ein mineralisches 2-Takt Mischöl. Es ist sehr umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung und geringe Verkokungsneigung. Verschmutzungen von Zündkerzen und Rostschäden an den Triebwerksteilen werden vermieden. Einsetzbar in alle luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren mit Gemischt- oder Getrenntschmierung.

SPEZIFIKATIONEN

API TSC-1/-2/-3 (TA/TB/TC)

JASO FB

ISO-L-EGB

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Honda

Kawasaki

Yamaha

Suzuki

Vespa

EIGENSCHAFTEN

- mineralisches 2-Takt-Motorenöl
- Getrennt- und Gemischtschmierung
- für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Motoren
- geringe Verbrennungsrückstände
- reduziert Ablagerungen an Zylindern und Kolbenringen
- universell einsetz- und mischbar

PRODUKTDATEN

Dichte bei 15 °C	ca. 0,88 kg/l
Viskosität 40 °C	ca. 60 mm ² /s
Viskosität 100 °C	> 8,8 mm ² /s
Viskositätsindex	> 100
Flammpunkt COC	> 120 °C
Pourpoint	> -25 °C

ERHÄLTICHE GEBINDE

1 Liter

5 Liter

20 Liter

60 Liter

205 Liter

1.000 Liter IBC