

HyFlex® 11-625 11-627 11-628

MECHANIKSCHUTZ

 **SCHNITTSCHUTZ**

M MITTLERE BELASTUNGEN

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	BESCHICHTUNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACKUNG
11-625	Gestrickt	15	Lycra® Nylon Dyneema®	Polyurethan	Innenhand beschichtet	Strickbund	Weiß	6, 7, 8, 9, 10	210 - 255	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
11-627 	Gestrickt	15	Lycra® Nylon Dyneema®	Polyurethan	Innenhand beschichtet	Strickbund	Grau	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 270	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
11-628	Gestrickt	15	Nylon Lycra® Dyneema®	Polyurethan	Innenhand beschichtet	Langer Strickbund	Grau	6, 7, 8, 9, 10, 11	270 - 320	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



Ausgezeichnete Beweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Glasherstellung
- Luft- und Raumfahrtindustrie
- Montage von Haushaltsgeräten
- Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen
- Montage von Metall- und Bauteilen
- Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen; Wartungsarbeiten
- Endarbeiten

BESCHREIBUNG

- Die HyFlex®-Modelle 11-625, 11-627 und 11-628 bieten perfekten Tragekomfort in Kombination mit hoher Schnittfestigkeit.
- Das Trägergewebe gewährleistet durch Verwendung einer innovativen Garnstruktur und den optimalen Dyneema®-Anteil diese hohe Schnittfestigkeit für einen sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen.
- Die Verarbeitung von Lycra® im Futter beider Handschuhe und die PU-Beschichtung sorgen für eine ausgezeichnete Flexibilität und Passform.
- Die drei Modelle sind für den Einsatz unter trockenen und leicht öligen Bedingungen geeignet.

BEMERKUNGEN

- 11-625 & 11-627: Für Spezialanwendungen geeignet

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Dyneema®



KATEGORIE II

Druckdatum: 12-11-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

