apave sudeurope
Centre d'Essais de Fontaine
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40
lem.fon@apavesudeurope.com

Organisme habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture, en date du 23 juillet 2004, identifié sous le numéro 0082
Authorized by the decree of the French Ministry of labour, employment, and professional training, of 23rd of July 2004, and identified under number 0082

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, **le CETE APAVE SUDEUROPE** attribue l'
In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, CETE APAVE SUDEUROPE awards the

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
(EC Type examination certificate)
N° 0082/352/160/10/05/0314

Directive 89/686/CEE modifiée

A l'équipement suivant :
To the following equipment:

- Type d'équipement : **Antichute mobile incluant un support d'assurage flexible**
  Category of equipment : Guided type fall arrester including a flexible anchorage line
- Marque commerciale : **TRACTEL STOPFOR K M10** - Référence : **098469**
  Trademark: *Reference:*
- Demandeur : Mr P. LAVALETTE
  Applicant:
- Fabricant : TRACTEL S.A.S – RN 19 - B.P. 38 – St Hilaire Sous Romilly – 10102 ROMILLY / SEINE Cedex – France
  Manufacturer
- Description : * Antichute mobile ouvrable avec un connecteur à verrouillage manuel par vis de référence M10.
  * Support d'assurage flexible en corde statique de type A en polyamide, avec une boucle cousue cossée en extrémité supérieure et une boucle cousue d'arrêt en extrémité inférieure.
  Le support d'assurage flexible peut être en diamètre 10.5 mm de référence 025291, 11 mm de référence 019051 ou 12.5 mm de référence 019581 (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 05.6.0082)
  Description: ** Opening guided type fall arrester with one connector with manual locking by screw reference M10.*
  ** Flexible anchorage line in polyamide low stretch kernmantle rope type A, with a thimbled sewn buckle on in upper termination and a stop sewn buckle on lower termination. The flexible anchorage line can be in diameter 10.5mm reference 025291, 11mm reference 019051 or 12.5mm reference 019581 (detailed description in EC type examination report 05.6.0082)*
- Référentiel technique utilisé : NF EN 353/2 de septembre 2002.
  Technical referential in use

Date : le 05 octobre 2005

Document authentifié par tampon sec
Document certified by dry stamp

L'ingénieur Essais Mécaniques
The Mechanical Testing Engineer

Frédéric MOUTIN

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail.
Any modification brought about a new equipment covered by this EC type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.

sudeurope
Centre d'Essais de Fontaine
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40
lem.fon@apavesudeurope.com

Organisme habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture, en date du 23 juillet 2004, identifié sous le numéro 0082
Authorized by the decree of the French Ministry of labour, employment, and professional training, of 23rd of July 2004, and identified under number 0082

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, **le CETE APAVE SUDEUROPE** attribue l'
In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, CETE APAVE SUDEUROPE awards the

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
(EC Type examination certificate)
N° 0082/352/160/10/05/0315

Directive 89/686/CEE modifiée

A l'équipement suivant :
To the following equipment:

- Type d'équipement : **Antichute mobile incluant un support d'assurage flexible**
  Category of equipment : Guided type fall arrester including a flexible anchorage line
- Marque commerciale : **TRACTEL STOPFOR K LS 0,3-M41** - Référence : **098479**
  Trademark: *Reference:*
- Demandeur : Mr P. LAVALETTE
  Applicant:
- Fabricant : TRACTEL S.A.S – RN 19 - B.P. 38 – St Hilaire Sous Romilly – 10102 ROMILLY / SEINE Cedex – France
  Manufacturer
- Description : * Antichute mobile ouvrable avec une longe amovible en sangle de référence 042222, intégrant un connecteur à verrouillage automatique par linguets de référence M41 et un connecteur à verrouillage manuel par vis de référence M10, longueur totale 0.30 m.
  * Support d'assurage flexible en corde statique de type A en polyamide, avec une boucle cousue cossée en extrémité supérieure et une boucle cousue d'arrêt en extrémité inférieure.
  Le support d'assurage flexible peut être en diamètre 10.5 mm de référence 025291, 11 mm de référence 019051 ou 12.5 mm de référence 019581
  (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 05.6.0082)
  Description: ** Opening guided type fall arrester with a webbing lanyard not fixed reference 042222, integrating a connector with automatic locking gate by safety catch reference M41 and a connector with manual locking by screw reference M10, total length 0.30m.*
  ** Flexible anchorage line in polyamide low stretch kernmantle rope type A, with a thimbled sewn buckle on in upper termination and a stop sewn buckle on lower termination. The flexible anchorage line can be in diameter 10.5mm reference 025291, 11mm reference 019051 or 12.5mm reference 019581 (detailed description in EC type examination report 05.6.0082)*
- Référentiel technique utilisé : NF EN 353/2 de septembre 2002.
  Technical referential in use

Date : le 05 octobre 2005

Document authentifié par tampon sec
Document certified by dry stamp

L'ingénieur Essais Mécaniques
The Mechanical Testing Engineer

Frédéric MOUTIN

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail.
Any modification brought about a new equipment covered by this EC type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.

sudeurope
Centre d'Essais de Fontaine
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40
lem.fon@apavesudeurope.com

Organisme habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture, en date du 23 juillet 2004, identifié sous le numéro 0082
Authorized by the decree of the French Ministry of labour, employment, and professional training, of 23rd of July 2004, and identified under number 0082

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, **le CETE APAVE SUDEUROPE** attribue l'
In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, CETE APAVE SUDEUROPE awards the

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
(EC Type examination certificate)

N° 0082/352/160/10/05/0316

Directive 89/686/CEE modifiée

A l'équipement suivant :
To the following equipment:

- Type d'équipement : **Antichute mobile incluant un support d'assurage flexible**
  Category of equipment : Guided type fall arrester including a flexible anchorage line
- Marque commerciale : **TRACTEL STOPFOR K LS 0,3-M42** - Référence : **098489**
  Trademark: *Reference:*
- Demandeur : Mr P. LAVALETTE
  Applicant:
- Fabricant : TRACTEL S.A.S – RN 19 - B.P. 38 – St Hilaire Sous Romilly – 10102 ROMILLY / SEINE Cedex – France
  Manufacturer
- Description : * Antichute mobile ouvrable avec une longe amovible en sangle de référence 042232, intégrant un connecteur à verrouillage automatique par linguets de référence M42 et un connecteur à verrouillage manuel par vis de référence M10, longueur totale 0.30 m.
  * Support d'assurage flexible en corde statique de type A en polyamide, avec une boucle cousue cossée en extrémité supérieure et une boucle cousue d'arrêt en extrémité inférieure.
  Le support d'assurage flexible peut être en diamètre 10.5 mm de référence 025291, 11 mm de référence 019051 ou 12.5 mm de référence 019581
  (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 05.6.0082)
  Description: ** Opening guided type fall arrester with a webbing lanyard not fixed reference 042232, integrating a connector with automatic locking gate by safety catch reference M42 and a connector with manual locking by screw reference M10, total length 0.30m.*
  ** Flexible anchorage line in polyamide low stretch kernmantle rope type A, with a thimbled sewn buckle on in upper termination and a stop sewn buckle on lower termination. The flexible anchorage line can be in diameter 10.5mm reference 025291, 11mm reference 019051 or 12.5mm reference 019581 (detailed description in EC type examination report 05.6.0082)*
- Référentiel technique utilisé : NF EN 353/2 de septembre 2002.
  Technical referential in use

Date : le 05 octobre 2005

Document authentifié par tampon sec
Document certified by dry stamp

L'ingénieur Essais Mécaniques
The Mechanical Testing Engineer

Frédéric MOUTIN

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail.
Any modification brought about a new equipment covered by this EC type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.