



# INNOMAT S

## Seifenreiniger für oberflächenraue Natur- und Kunststeine



### Zusammensetzung:

INNOMAT S enthält: 15–30% Seife, <5% anionische Tenside, Duftstoffe, LINALOOL, COUMARIN, GERANIOL.

pH-Wert: ca. 10,5

### Leistung:

INNOMAT S ist eine maschinell und manuell einsetzbare, hoch-wirksame Wischpflege auf Seifenbasis, die oberflächenrauen (geschliffenen/ gebürsteten/ geflammten) Steinböden sowie porösen Fliesen ein gepflegtes, seidenglänzendes Erscheinungsbild verleiht und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Schon bei geringer Dosierung wird ein hervorragendes Reinigungsergebnis erzielt. Die enthaltene Seife auf Basis nachwachsender Rohstoffe erzeugt einen seidenmatten Pflegefilm mit ausgezeichneter Trittsicherheit. Wiederanschmutzung und Schmutzhaftung werden reduziert. INNOMAT S schützt vor Auslauffeffekten und unterstützt die Werterhaltung des Steinbodens. Durch seine speziellen chemischen Eigenschaften ist INNOMAT S auch bestens zum Einsatz auf antistatisch wirkenden Oberflächen geeignet. Die schaumarme Einstellung garantiert die problemlose Verarbeitung in allen Scheuersaugautomaten. Angenehm pflegend parfümiert.

### Anwendungsbereich:

INNOMAT S ist das ideale pflegende Reinigungsmittel zur maschinellen und manuellen, Unterhaltsreinigung von oberflächenrauen oder eingepflegten Naturstein, Terrazzo-, Estrich- und Cotto-Böden sowie eingepflegten Steinzeugfliesen. Nicht anwenden auf Feinsteinzeug-fliesen. INNOMAT S ist somit hervorragend geeignet zur maschinellen Unterhaltsreinigung von repräsentativen Natur- und Kunststeinflächen auf Flughäfen, U-Bahnstationen, Kaufhäusern, Mehrzweckhallen, Supermärkten, Einkaufspassagen, Baumärkten etc. Wenn gefordert, kann INNOMAT S auch auf allen wasserfesten Fußbodenbelägen aus PVC, Linoleum, Gummi –mit und ohne werkseitige Vergütung– sowie auf geölten und gewachsenen Holzbelägen eingesetzt werden.

### Anwendung:

#### Zur maschinellen und manuellen Unterhaltsreinigung:

INNOMAT S ist 1%-ig (80ml/ 8L Gebrauchslösung) im Reinigungsautomaten bzw. im Feucht- oder Nassreinigungsverfahren einsetzbar. Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen INNOMAT S 2%-ig (160ml/ 8L Gebrauchslösung) einsetzen.

#### Zur Reduzierung elektrostatischer Aufladungen:

Im Nasswischverfahren 2%-ig (160ml/ 8L Gebrauchslösung) anwenden bzw. in einer Verdünnung 1:1 unter Zuhilfenahme eines Sprühkännchens auf die zu behandelnde Oberfläche aufsprühen (2–6ml pro m<sup>2</sup>). Durch eine relative Luftfeuchte im Raum von 50–60% wird die antistatische Wirkung von INNOMAT S noch erhöht.

### Besondere Hinweise:

Reizend. Reizt die Augen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

### Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschrohstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Produkt-Code: GU70

Best. Nr.: 0708728

10L