

INOX® NANO Glanztrockner

INOX® Glanztrockner ist ein aus speziellen Netzmitteln aufgebautes Produkt, welches schnell auf die Lacke aufzieht und ein schnelles Ausreißen des Wasserfilms bewirkt. Der Lack enthält einen gleichmäßigen Glanz und eine optimale Farbvertiefung.

Die kationischen Tenside veranlassen die Spezialwachse, sich in dünner Schicht auf den Lackflächen abzulagern und sich als Film gleichmäßig zu verteilen.

Die aufgetragenen Spezialwachse sind hart und verleihen deshalb den Lackflächen einen lange haltbaren Schutzfilm.

Bei Einhaltung der vorgeschriebenen Dosierung werden Lacke, Gummi, Metalle und andere Materialien, sofern sie wasserfest sind, nicht angegriffen oder korrodiert.

Anwendung:

Mischdüse einstellen und Glanztrockner verdünnt oder konzentriert einsaugen lassen.

Wichtig: Um einen optimalen Effekt zu erzielen, sollte die im Sprühstrahl austretende Konzentration 30 bis 60 ccm pro 10 Liter Wasser betragen.

Die Abperffähigkeit verschlechtert sich, wenn die Dosierung unter - oder überschritten wird. Darüber hinaus kann mit Hochdruckspritzen auf Flächen oder Materialien ein Schutzfilm aufgesprüht werden.

Hinweis:

Produkt nicht in der Sonne oder bei der Kälte auftragen.

Konzentrat Frostfrei lagern!

VDA Konform Klasse A

Dosierung:

- In der Dosierpumpe pur bis 1:3 aufzufüllen.
- Empfohlener Verbrauch bei PKW ca. 10 – 17 ml
- Die Dosierung ist abhängig von der Härte des Wassers.
- In der Endverdünnung 0,1 – 0,25 %

ARTIKELNUMMER

12333

12334

12330

12331

12332

Gebinde

5 Liter

10 Liter

25 Liter

200 Liter

1000 Liter