

Resinex

Ballwachs- und Harzentferner

Produkt-Code: GG0

Eigenschaften

Lösungsmittelhaltiger Reiniger zur Entfernung von Ballwachs- und Harzrückständen, z. B. Handballwachs im Sporthallenbereich. Resinex entfernt nicht nur leichte, punktuelle Rückstände des Waxes durch Ballabdrücke, sondern auch starke, bereits angetrocknete Schichten mit eingelagertem Schmutz. Durch das langsame Abtrocknen können auch größere Flächen benetzt und anschließend gereinigt werden. Eventuell vorhandene Beschichtungen werden durch Resinex nicht entfernt.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Aliphatische Kohlenwasserstoffe > 30 %.

Anwendungsbereich

Auf allen lösungsmittelbeständigen Bodenbelagsarten und Oberflächen anwendbar, wie z. B. Linoleum- und Parkettbeläge, Kunststoffflächen sowie lackierte und beklebte Flächen.

Anwendung

Produkt unverdünnt anwenden!

Resinex in ein geeignetes Sprühgerät* mit Schaumdüse geben und auf die Fläche aufbringen, ca. 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend Schmutzflotte wie unten beschrieben entfernen.

Auf Bodenbelägen:

Bodenbeläge werden durch maschinelle Nassreinigung mit einer Scheuersaugmaschine, roter Padscheibe und einer Torvan-Konzentrat-Lösung (50-100 ml zu 8 Liter Wasser) gereinigt. Die Schmutzflotte ist gründlich zu entfernen.

Auf Oberflächen:

Oberflächen werden durch Wischen mit einem Tuch und einer Torvan-Konzentrat-Lösung (50-100 ml zu 8 Liter Wasser) gereinigt. Auch hierbei ist die Schmutzflotte gründlich zu entfernen.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

*Geeignete Kiehl-Applikationsgeräte:

Art.-Nr. VFK 26 00 50 Trichter-Sprühflasche

Art.-Nr. VVK 91 03 25 Sprühpistole

Art.-Nr. z 20 50 25 Sprühflasche 1,5 L, blau, PP-Schaumdüse (VITON-Dichtungen)

Art.-Nr. z 20 50 66 HQ Druckspeichersprühgerät, 5 L, rot, Schaumdüse



Unterhalts- reinigung

Verbrauch pro m²

Reinigung von Bodenflächen: 100-200 ml

Reinigung von Oberflächen: 100 ml

Xn, Gesundheitsschädlich im Konzentrat;

R 53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R 65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. S 23 Dampf nicht einatmen. S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Enthält Lösungsmittel.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

10 L Kanister

Art.-Nr. j 25 16 10

