

CORRIDOR® GLORIN S 734

Bodenbeschichtung, Dispersion, glänzend



Anwendungsbereich

- Für die Beschichtung von wasserbeständigen und beschichtbaren Bodenbelägen
- Besonders geeignet für die Anwendung auf PVC, Linoleum und Kautschuk
- Ideal für den Einsatz im Krankenhaus

Produktvorteile/-eigenschaften

- Einfaches Handling bei der Verarbeitung
- Sehr gute Füllkraft und guter Verlauf
- Hochglänzend.
- Ermöglicht ansatzloses Ausbessern
- Rutschhemmend
- Widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse
- Zur Pflegefilmsanierung mit dem Corridor® System geeignet
- Flächendesinfektionsmittelbeständig
- Geeignet für das Polieren mit der High-Speed-Maschine
- Metallsalzfrei

Technische Daten	
pH Wert	7,3 - 8,0
Produktfarbe	weiß-beige
Gebinde	10 Liter Kanister



CORRIDOR® GLORIN S 734

Bodenbeschichtung, Dispersion, glänzend

Anwendung und Dosierung



Für wasserbeständige und beschichtbare Bodenbeläge.



Voraussetzung:
Grundgereinigter Bodenbelag mit Corridor® Unic Ultra S 707, anschließend Schmutzflotte aufnehmen, Bodenbelag spülen und nach ausreichender Trocknungszeit beschichten.



Pur anwenden. 2-3 mal dünn auftragen.
Jede Schicht muss für sich durchtrocknen.

Wichtige Hinweise

Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußbodenheizung etc.). Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Je gründlicher die Grundreinigung und das Spülen von offenporigen Bodenbelägen wie Linoleum durchgeführt werden, desto besser werden die Eigenschaften der Beschichtung unterstützt.

Vor Frost schützen.

Ergänzende Produkte

Grundreinigung:
Corridor® Unic Ultra S 707

Unterhaltsreinigung:
Corridor® Daily S 780

Pflegefilmsanierung:
Maradin HC 43
Corridor® Spray S 770

Gefahrenhinweise

Kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Corridor® Glorin S 734 unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GE 10

Artikelnummer:
S734-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 09.03.2015