

S 740 Corridor® Brilliant

Grundierdispersion auf Polyurethanbasis

Einsatzbereich

- Für die Grundierung und Beschichtung von wasserbeständigen und beschichtbaren Bodenbelägen.
- Besonders geeignet für die Anwendung auf PVC, Linoleum und Betonwerkstein.
- Ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Einkaufszentren und der Industrie.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Exzellente Füllkraft.
- Sehr hoher Glanz.
- Grundierung und Beschichtung in einem Arbeitsgang.
- Rutschhemmend.
- Äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse.
- Desinfektionsmittelbeständig.
- Pflegefilmsanierung mit dem Corridor®-System erforderlich.
- Geeignet für das Polieren mit der Ultra-High-Speed-Maschine.
- Polieren erhöht Langzeitschutz und verlängert Grundreinigungsintervalle.

Technische Daten	
pH-Wert	8,5 - 9
Produkt-Farbe	weiß
Gebindegröße/Art	10 Liter Kanister



S 740 Corridor® Brilliant

Grundierdispersion auf Polyurethanbasis

Anwendung und Dosierung



Für wasserbeständige und beschichtbare Bodenbeläge.

Voraussetzung: Grundgereinigter, neutralisierter und trockener Bodenbelag. Der Bodenbelag muss frei von Tensiden sein.



Pur anwenden.
2 - 3 mal dünn und gleichmäßig auftragen.
Jede Schicht muss für sich durchtrocknen.



Mit einer High-Speed-Maschine und geeignetem Polierpad kann der Bodenbelag frühestens nach acht Stunden poliert werden.

Wichtige Hinweise

Nicht auf grundiertem Linoleum einsetzen.
Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußbodenheizung etc.). Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Vor Frost schützen.

Ergänzende Produkte

Unterhaltsreinigung:
S 780 Corridor® Daily
Pflegefilmsanierung:
S 711 Corridor® Dryex
S 735 Corridor® Crystal

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu S 740 Corridor® Brilliant unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GE 20

Artikelnummer:
S740-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDS740/4/12