

TASKI Jontec Linotop

Dispersion für Linoleumböden

Produktbeschreibung

Hochglänzende, trittsichere Dispersion zur Beschichtung von Linoleumfußböden. Bestandteil des LinoSECURE-Systems.

Eigenschaften

- 3. Schritt des patentierten LinoSECURE-Systems
- Lang anhaltender Hochglanz-Schutzfilm
- Extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verkehrspuren
- Trittsicher gemäss internationalen Standards (ASTM D 2047-99)

Vorteile

- LinoSECURE-System für lang anhaltenden Schutz aller Linoleumböden
- Klare, hochglänzende Beschichtung zum Schutz der Bodenoberfläche
- Gut polierbar, entfernt die meisten Verkehrsspuren
- Erleichtert die Unterhaltsreinigung
- Keine Rutschgefahr für Mitarbeiter und Kunden

Anwendungshinweise

Dosierung: Das Produkt ist gebrauchsfertig.
Unverdünnt anwenden.

Anwendung:

Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschliessend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen. Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem JohnsonDiversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen des Porenfüllers den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren. Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschliessend weitere Schichten auftragen.

Wichtige Hinweise:

Nur auf grundgereinigten, gründlich nachgespülten und vollständig trockenen Böden anwenden.


Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.

Technische Daten

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| • Aussehen: | Weisse, milchige Flüssigkeit |
| • Relative Dichte [g/ml; 20°C]: | 1,03 |
| • pH-Wert: | 8,0 - 8,5 |

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

F2m



TASKI Jontec Linotop

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Zulassungen

GISBAU-Code: GE 20

Giftklasse: frei, BAG T Nr. 611500

JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-266

E-Mail: info.de@johnsondiversey.com

www.johnsondiversey.de