

GLOSS ANTISLIP

Hartbeschichtung



EINSATZBEREICH

Für alle wasserfesten Beläge und Steinbeläge geeignet.
Ergibt charmant glänzenden, trittsicheren Pflegefilm.

ANWENDUNG

Bodenbelag vor der Anwendung mit GLOSS ANTISLIP gründlich grundreinigen, nachspülen und gut abtrocknen lassen. GLOSS ANTISLIP sorgfältig und flächendeckend auftragen. Erst nach vollständigem Abtrocknen weitere Aufträge vornehmen, je nach Porosität und Beanspruchung 3-4 Aufträge.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gute Strapazier- und Abriebfestigkeit
- Hervorragender Glanz, hochelastischer Pflegefilm
- Gepflegte Optik
- Angenehmer Duft

INHALTSSTOFFE

Polymere, wasserlösliche Lösemittel, Hilfsstoffe, Duftstoffe

TECHNISCHE DATEN

Kanister à 10 l	Art.-Nr. 30557
Kennzeichnung nach GefStoffV.	entfällt
Produktcode	GE 0

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 05/08