

LOBACARE® V6 Finish



Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiges Langzeitpflegemittel auf Polyurethanbasis. Schützt verschiedene Bodenbeläge durch einen Pflegefilm vor feinen Kratzern und Gebrauchsspuren. Beugt einem frühzeitigen Verschleiß vor und erhöht aktiv die Lebensdauer. Wertet alte, stumpfe Böden optisch auf und verleiht neuen Glanz.

Einsatzbereich

Zur Erstpflege und Auffrischung von versiegelten Parkett- und Holzfußböden, lackierten Kork-, Linoleum-, PVC- und Polyolefinbelägen.

Eigenschaften

- Besonders beständiges Langzeit Pflegemittel
- In mattierter und glänzender Einstellung erhältlich
- Besonders strichspurbeständig
- Universell auf verschiedenen Belägen einsetzbar

Technische Daten

Artikel-Nr.	10189	Materialverbrauch	4 Liter für 100m ² je Auftrag
Varianten	glänzend, matt	Auftragsgerät	LOBATOOL Wischwiesel
Gebindegröße	5l, 1l	Trockenzeiten	
Verpackung	Karton: 4 x 5l Palette: 128 x 5l Karton: 12 x 1l Palette: 480 x 1l	Begehbar	nach 1-2 Stunden
Lagerung und Transport	+5°C bis +25°C, 24 Monate lagerstabil, Gebindeaufdruck beachten, kein Gefahrgut nach ADR	Volle Belastbarkeit	nach 12 Stunden
GISCODE	GE 10	Verdüner	Nicht verdünnen. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
		Inhaltsstoffe	(gem. EG-Empfehlung): Unter 5% nichtionische Tenside, Konservierungsmittel. Weitere Inhaltsstoffe: Polymerdispersionen, wasserlösliche Lösemittel
		pH-Wert	8,7 (glänzend) 8,5 (matt)

Vorbereitung:

Der Boden muss zunächst von Staub und Schmutz befreit werden. Losen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen. Anschließend die Oberfläche nebelfeucht mit LOBA® CleanFix oder Cleaner abwischen. Rückstände anderer Pflegemittel müssen vorab durch eine Grundreinigung mit LOBA® CareRemover entfernt werden. Hierzu bitte ebenfalls die Technischen Informationen der jeweiligen Produkte beachten.

Verarbeitungshinweise:

Material gut aufschütteln. Auf den gereinigten, trockenen Boden V6 Finish gleichmäßig mit dem LOBATOOL Wischwiesel in einer satten Schicht auftragen (ca. 30-40 ml/m²), auf Großflächen kann alternativ ein Breitwischmopp oder ein anderes geeignetes Auftragsgerät verwendet werden. Abschnittsweise wird Material auf dem Boden vorgelegt und anschließend in einer gleichmäßigen Schicht aufgetragen. Ohne Druck arbeiten, wenn möglich das Auftragsgerät flach auf dem Boden lassen und nicht anheben. An einer Raumseite beginnen und dann von Wand zu Wand zur gegenüberliegenden Raumseite mit Ausgangstür hinarbeiten. Ein Raum sollte stets komplett eingepflegt werden. Den Boden auf keinen Fall während der Antrocknung nochmals bearbeiten, dies kann zu Streifenbildung führen. Vorsichtiges Begehen ist nach einer Trockenzeit von 1-2 Stunden möglich.

Achtung:

V6 Finish lässt sich von lackierten Parkett- und Holzfußböden, wie auch von lackierten Korkbelägen durch eine Grundreinigung nicht sicher entfernen. Auf neu verlegten, werkseitig lackierten Elementen können Haftungsstörungen auftreten. Hier sind in jedem Fall Vorversuche erforderlich. Eine Grundreinigung mit LOBA® CareRemover führt in vielen Fällen zu einer ausreichenden Haftfestigkeit.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBACARE® Produkten sowie unsere aktuellen Pflegeanweisungen sind ebenfalls zu beachten