



LONGLIFE *uno*



Pflegedispersion mit hohem Feststoffgehalt



Zusammensetzung:

LONGLIFE *uno* enthält: < 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, PHENOXYETHANOL, LIMONENE.

pH-Wert ca. 8,5.

Leistung:

LONGLIFE *uno* ist eine hoch feststoffhaltige Pflegedispersion, die auf geschlossenen Oberflächen mit nur 1 Auftrag ein hervorragendes Leistungsergebnis zeigt. Auf offenporigen, stark saugfähigen Böden reichen 2 Beschichtungen, wo mit herkömmlichen Produkten mind. 3 Anwendungen notwendig sind, um einen strapazierfähigen Schutzfilm mit langer Haltbarkeit zu erzielen. Marktübliche hochfeststoffhaltige Produkte lassen sich oft durch die höhere Viskosität nur schwer auftragen, was zu Verlaufsstörungen und einem ungleichmäßigen Film führt. Nicht so bei LONGLIFE *uno*, denn es wurde speziell zur Anwendung über den ultan Speed-Bezug entwickelt, der einen optimalen Verlauf und eine hervorragende Optik des aufgetragenen Pflegefilms garantiert und zusätzlich den Kraftaufwand bei der Einpflege um 50% reduziert. Dies spart nicht nur Zeit und Geld bei der Einpflege sondern schont zusätzlich die Anwender vor schneller Ermüdung. LONGLIFE *uno* ist mit dem ultan Speed-Bezug schnell und einfach zu verarbeiten und zeigt nach der Verfilmung ein hervorragendes Strapazierverhalten. Die Leistungseigenschaften des Produktes können durch einen Super-High-Speed-Poliervorgang zusätzlich gesteigert werden.

Anwendungsbereich:

LONGLIFE *uno* ist eine harte, strapazierfähige Pflegedispersion, die hervorragend zur Einpflege von PVC, Linoleum, speziellen Kunststoffbelägen etc. geeignet ist. Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz, neuwertigen Elastomer-Belägen und polierten Steinböden.

Nicht zur herkömmlichen Beschichtung über handelsübliche Breitwischbezüge geeignet.

Anwendung:

Einpflege:

LONGLIFE *uno* auf den sauberen, trockenen und grundgereinigten Boden 1 bis max. 2 mal gleichmäßig dünn mit dem ultan Speed-Bezug auftragen. Zur Einpflege größerer Flächen LONGLIFE *uno* direkt auf den Boden geben und mit dem ultan Speed-Bezug verteilen. Mengenverbrauch pro Auftrag ca. 1,5-2,5L/ 100 m². Auf ausreichende Trocknungszeit vor einem eventuellen Zweitauftrag ist unbedingt zu achten.

Unterhaltsreinigung:


Bei leichten Verschmutzungen mit TAWIP oder WIPGO im Sprüh-Wisch-Verfahren arbeiten. Stärkere Verschmutzungen im Nasswischverfahren mit VIONET oder Clean extrem entfernen. Als Automatenreiniger empfehlen wir INNOMAT.

Spray-Cleaner-Verfahren/ Restaurierung:

Besonders hartnäckige Verschmutzungen lassen sich über das Spray-Cleaner-Verfahren mit CLEANER R entfernen. Laufstraßen können punktuell mit LONGLIFE *uno*, 1:4 mit Wasser verdünnt ausgebessert werden. Die Lösung wird dabei im einstufigen Nasswischverfahren aufgetragen und antrocknen lassen. Ein abschließender Poliervorgang (ab. 1000UPM) verbessert die Optik und steigert zusätzlich die Leistungseigenschaften des Schutzfilms.

Grundreinigung:

Sollte nach längerer Nutzungsdauer eine Grundreinigung notwendig werden kann diese je nach Bodenbelag mit QUICK-STRIPPER oder LINAX *extreme* durchgeführt werden. Nach gründlichem Nachwischen mit Wasser kann auf dem vollständig abgetrockneten Bodenbelag eine Neueinpflege vorgenommen werden.



conc.



2000 ml / 8 L
25%



Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe. Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses Produktes sind auf Anfrage erhältlich.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Frostempfindlich.

Produkt-Code: GE10



Best. Nr.: 702619

10L

Best. Nr.: 702621

10 x 1L

