


# LONGLIFE *vario*



## System-Pflege mit variabel einstellbarem Glanz



### Zusammensetzung:

LONGLIFE *vario* enthält: < 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, Phenoxyethanol, Limonene.  
pH-Wert ca. 8,7.

### Leistung:

LONGLIFE *vario* ist eine moderne Hochleistungsdispersion, die ein breites Leistungsspektrum aufweist:

1. Einstellbar in drei Glanzgradstufen von matt bis hochglänzend:  
Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn in einem Objekt verschiedene Bodenbeläge verarbeitet wurden oder aber unterschiedliche Anforderungen an die Optik in spezifischen Bereichen gelegt wird. Wird ein matter Pflegefilm gewünscht, so kann der natürliche Glanzgrad der Beschichtung durch die Zugabe von *vario* MATTPASTE von seidenglänzend auf seidenmatt reduziert werden. Soll ein hoher Glanzgrad erzielt werden, ist dies durch einen High-Speed-Poliervorgang des *vario* Pflegefilms erreichbar.
2. Auf Grund einer speziell entwickelten Formulierung weist LONGLIFE *vario* ein besonders homogenes Verlaufsbild auf und ist daher fehlerverzeihend bei der Anwendung auf restfeuchten Belägen.
3. Die Kombination spezieller Acrylat- und Urethan-Polymere sowie hochwertige Wachse garantieren höchste Strapazierfestigkeit und sind bei einer Nassgrundreinigung dennoch vollständig entfernbar.

### Anwendungsbereich:

Für alle wasserfesten, elastischen Fußbodenbeläge, besonders Linoleum und PVC geeignet. Nicht auf unversiegelten Holzböden und polierten Steinbelägen einsetzbar.

### Anwendung:

#### Einpflege:

Kanister vor Gebrauch gut aufschütteln!

#### Seidenglänzender Pflegefilm:

Auf den grundgereinigten und maximal restfeuchten Boden LONGLIFE *vario* mit geeignetem Auftragsbezug, wie z.B. dem *ultan* SPEED-Bezug zwei- bis dreimal gleichmäßig dünn auftragen und trocknen lassen. Auf ausreichende Trockenzeit zwischen den Aufträgen ist zu achten.

#### Hochglänzender Pflegefilm:

Den seidenglänzenden Pflegefilm mittels High-Speed-Maschine (>1100 UMP, weißes oder beiges Pad) auspolieren.

#### Matter Pflegefilm:

Den Inhalt eines Beutels *vario* MATTPASTE vollständig in 5L LONGLIFE *vario* überführen und durch kräftiges Schütteln gut durchmischen.

Best. Nr.: 0702618

5L

Die Mischung auf den grundgereinigten und maximal restfeuchten Boden mit geeignetem Auftragsbezug, wie z.B. dem *ultan* SPEED-Bezug zwei- bis dreimal gleichmäßig dünn auftragen und trocknen lassen. Auf ausreichende Trockenzeit zwischen den Aufträgen ist zu achten.

Haltbarkeit der Mischung aus LONGLIFE *vario* und *vario* MATTPASTE 1 Jahr. Vor Gebrauch Kanister stets aufschütteln.

### Unterhaltsreinigung:


Bei leichten Verschmutzungen mit CLEAN *extreme* (0,5 %) oder TAWIP (1%) im einstufigen Wischverfahren arbeiten. Stärkere Verschmutzungen im zweistufigen Nasswischverfahren mit entsprechend erhöhter Anwendungskonzentration entfernen. Als Automatenreiniger empfehlen wir INNOMAT oder *green care* FLOOR CLEANER S (0,5 – 1 %).

### Spray-Cleaner-Verfahren:

Durch Grobschmutz (Sand) erzeugte Verkratzungen und auftretende Laufstraßen können mittels Spray-Cleaner-Verfahren entfernt werden. Dazu LONGLIFE *vario* (25%-ig) verwenden.

### Grundreinigung:

Sollte nach längerer Nutzungsdauer eine Grundreinigung notwendig werden, kann diese je nach Bodenbelag mit *green care* STRIPPER, LINAX *extreme* oder LINAX *plus* durchgeführt werden. Nach gründlichem Nachwischen mit Wasser kann auf dem trockenen Bodenbelag eine Neueinpflege vorgenommen werden.



### Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.



Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.  
Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Frostempfindlich.

Produkt-Code: GE10

