

BUZILIN G 320

Bodenbeschichtung, Bohnerwachs, flüssig



Anwendungsbereich

- Für die Reinigung und Pflege von unversiegelten Holzfußböden, unbehandelten und hartwachsbehandelten Belägen, wie Linoleum, Kork, Parkett, unglasierte Klinker- und Tonplatten

Produktvorteile/-eigenschaften

- Reinigt und pflegt
- Erzeugt seidenmatten Glanz
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit des Bodens
- Rutschhemmend
- Polierbar
- Zum Cleanern geeignet
- Frei von typischem Lösemittelgeruch
- Geeignet als Gerätesprühschutz und Unterbodenschutz

Technische Daten	
pH Wert	n.a.
Produktfarbe	weiß
Gebinde	10 Liter Blechkanister



BUZILIN G 320

Bodenbeschichtung, Bohnerwachs, flüssig

Anwendung und Dosierung



Für alle unversiegelten Bodenbeläge.

Voraussetzung: Grundgereinigter und trockener Bodenbelag.



Pur anwenden.

Buzilin G 320 auf grundgereinigten und trockenen Bodenbelag pur aufsprühen und maschinell einpolieren.



Mit Einscheibenmaschine und untergelegter Naturhaarbürste oder Cleaner-/Polierpad auspolieren



Ergänzende Produkte

Unterhaltsreinigung:

Suwi Glanz G 210

Mana HC Mana

Gefahrenhinweise

H 304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Buzilin G 320 unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GH 10

Artikelnummer
G320-0010

Wichtige Hinweise

Gebinde nach Gebrauch sofort schließen.

Bei Zimmertemperatur lagern und verarbeiten.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 27.02.2015