

GV Etna 4000 FOAM















Ausgestattet mit:

- Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Dampfbereitschafts-Warnleuchte
- Kessel 3kW Edelstahl AISI 304 - Dicke 25/10
- Niedrigwasserstands-Anzeigelampe
- Kessel wird kontinuierlich nachgefüllt
- Schalter für die Verwendung von Chemikalien und Reinigungsmitteln mit Dampf vermischt
- Gerät für die Reinigung von warmem mit Dampf vermischem Wasser
- Waschbarem Filter
- Flexiblen Schlauch 4 m
- Auffangtankinhalt 64 l
- Ablassschlauch System
- Dampfregulierung
- Rädern für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet
- Gebläsesystem verfügbar
- EIN/AUS-Schalter mit Kontrollleuchte
- Kessel EIN/AUS-Schalter mit Kontrollleuchte
- Sonderzubehör: 3.697.0036 - 6 x 1 lt. LC Prefoam Schaumverhinderer für Ausgleichsbehälter



Standardausrüstung:

- 5.211.0068 Schlauch 4 m 
- 5.209.0151 Schlauch 2 m 
- 3.753.0085 
- 3.754.0195 
- 3.754.0005 
- 3.754.0260 
- 6.402.0106 
- 6.402.0107 
- 6.405.0207 
- 3.754.0194 
- 3.754.0215 
- 3.754.0196 
- 3.754.0197 
- 3.754.0204 
- 5.212.0021 
- 3.697.0072 1lt. LC Prefoam
- 4.408.0454 Schwamm Zubehör



Sehen Sie sich das Video auf YouTube an:
www.youtube.com/lavorpro

GV Etna 4000 Foam

Art.-Nr.	8.451.0108
Max. Dampfdruck/Temperatur	7 bar / 165° C
Kessel-Leistungsaufnahme	3000 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
Leistungsaufnahme Vakuummotor	1100 W
Säulenunterdruck/Luftstrom	24.7 kPa / 224 m³/h
Fassungsvermögen Wassertank/ Reinigungsmitteltank	5 l / 5 l



Neues einfaches und intuitives Bedienfeld, Schnellkupplungs-Dampfpistole, EIN/AUS-Hauptschalter mit Leuchte, Kessel-EIN/AUS-Schalter mit Leuchte, Dampf-Funktions-/Druckluft-Funktions-Wahlschalter, Wasser/Reinigungsmittel-Wahlschalter, Dampfdruck-Regler, Dampfereitschafts-Warnleuchte, Niedrig-Wasserstands-Anzeigelampe mit Summer, Dampfdruck- und Druckluft-Manometer.

Pistole mit integrierter Startkontrolle, Einstellung des Saugkraft- und Dampf-/Schaumfunktions-Aktivierungsschlüssel. Universalmaschine: Reinigung mit Reinigungsmittel, Dampf, Dampf mit Reinigungsmittel, Schaum und heißes Wasser. Ausgestattet mit einem Druckluftanschluss und Druckmessgeräten für Luft und Dampf. Unbegrenzte Dampf-Autonomie dank der elektronisch kontrollierten Leistungsver-sorgung des Kessels, die die Wasserauffüllung im Tank ermöglicht, ohne die Maschine anhalten zu müssen oder die Arbeit zu unterbrechen.



Heißluft-Ausblasfunktion für schnelles Trocknen von Fahrzeu-ginnenräumen mit einem 2 m flexiblen Schlauch. Auslassrohr zum schnellen Entleeren des Schmutzwassers aus dem Tank. Zweistufiger By-Pass-Unterdruckmotor. Ausgestattet mit 3 Pum-pen: Kessel, Reinigungsmittel und Wasser. Maximale Sicherheit dank der 2 Sicherheitsthermostate, 1 Druckschalter und 1 mechanischen Maximaldruckventil.

Anwendungsbereiche

Dampfsystem: Essen & Trinken (Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Getränke, Weingut). Bewirtung, Gesellschaft und Gesundheitswesen (Bewirtungseinrichtungen, Gebäudereinigung, Wellness & Sport, Bildung und Gesellschaft, Gesundheitswesen). Industrie (Industrie, Transport, Autowäscher, Autohändler).

Schaum-System: Autohändler, Autowäscher, Garagen, Karosseriewerkstätten und jeder andere Ort, wo eine Druckluftquelle bereits vorhanden ist

