Produktinformation

Diesel - Additiv

Dieselkraftstoff und Heizöladditiv zum Schutz vor kältebedingten Paraffinabscheidungen

Beschreibung

Paraffinausscheidungen in Dieselkraftstoffen bei niedrigen Temperaturen verringern nachhaltig die Fließfähigkeit der Produkte und führen bei Extremtemperaturen zum Verstopfen von Filtern und Leitungen. Velind Fließverbesserer beugt Start- und Betriebsproblemen aufgrund kältebedingter Paraffinabscheidungen vor.

Er verbrennt völlig rückstandsfrei, die Zündwilligkeit wird nicht beeinträchtigt, die Gefahrklasse ändert sich nicht. Das Produkt ist mit Dieselkraftstoffen voll mischbar und verträglich.

Technische Eigenschaften

- Aussehen : blaue Flüssigkeit
- Geruch : mineralölartig
- Flammpunkt : > 61 °C
- Dichte (20 °C) : 0,9 g / cm^3.

Anwendungsgebiete

Um eine optimale Vermischung zu gewährleisten, sollten Dieselkraftstoff und Fließverbesserer eine Temperatur über 0°C haben. Der Fließverbesserer sollte unbedingt vor den zu erwartenden tiefen Temperaturen angewendet werden. Bei bereits "versulztem" Dieselkraftstoff hilft kein Zusatzmittel oder Additiv mehr, sondern nur noch Wärme. Der Kälteschutz ist abhängig vom verwendeten Dieselkraftstoff.

Mischtabelle:

	Zugabe Liter Fließverbesserer	Kälteschutz bis etwa:
Winterdieselkraftstoff	3:1000	- -31 °C

Hinweise zum Gebrauch

Vor dem Tanken die erforderliche Menge Fließverbesserer in den Fahrzeugtank schütten. Der Schwall beim Betanken danach sichert bereits die erforderliche stabile Vermischung.

Bei Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen sollte man den Motor nach dem Betanken 10 Minuten laufen lassen. Hierdurch ist gewährleistet, dass das verbesserte Kraftstoffgemisch bis zum Kraftstofffilter und in die Einspritzpumpe gelangt.

Grundsätzlich ist auf eine ordnungsgemäße Wartung des Filtersystems zu achten. Schäden durch Wasserabscheidungen können durch den Zusatz eines Fließverbesserers nicht behoben werden.

Inhaltsstoffe

Kohlenwasserstoffgemisch

Sicherheitshinweise

Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind unbedingt zu beachten.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Dämpfe nicht einatmen.

Produkt ist gesundheitsschädlich. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Behälter oder Etikett vorzeigen

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Informationen: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Produzent: Velind Aerosol GmbH, Passower Chaussee, D-16303 Schwedt Tel. 0 33 32 45088-16 Fax 0 33 32 / 45088-30