




71490 Holz-Tiefsprossenstehtleiter, beidseitig begehbar

- › Holme aus Nadel- oder Schichtholz.
- › Sprossen aus stabilem Buchenholz.
- › Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung.
- › Spreizsicherung aus hochfesten, signalroten Gurten.
- › Am Scharnier integrierter Eimerhaken.
- › 50 mm tiefe Breitsprossen auf beiden Seiten für sicheres und angenehmes Arbeiten.
- › Zwei Flachsprossen oben.
- › Inkl. Werkzeugtasche.



Sprossenzahl		2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60	60
Länge	ca. m	1,24	1,52	1,80	2,08	2,36	2,92	3,48
Standhöhe	ca. m	0,55	0,85	1,10	1,40	1,65	2,20	2,75
Arbeitshöhe	ca. m	2,05	2,35	2,60	2,90	3,15	3,70	4,25
Reichhöhe	ca. m	2,55	2,85	3,10	3,40	3,65	4,20	4,75
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,18	1,45	1,70	2,00	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten	ca. mm	345/470	345/500	345/530	345/560	345/590	345/650	345/710
Schrittlänge	ca. m	1,01	1,21	1,38	1,56	1,80	2,08	2,44
Gewicht	ca. kg	6,0	7,0	8,0	9,0	11,0	15,0	21,0
EAN-Code		4019502340862	4019502340879	4019502340886	4019502340893	4019502340909	4019502340916	4019502340923
Best.-Nr.		7149008	7149010	7149012	7149014	7149016	7149020	7149024

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Fußverlängerung
› Siehe Seite 175.



Gummischuhset
› Siehe Seite 174.

Ersatzteil:

› Werkzeugtasche, Best.-Nr. 0054031, siehe auch Seite 192.