



## 6023 Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

- › Stehleiter in konischer Form.
- › Holme und Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten.



| Sprossenzahl           |        | 2×5           | 2×6           | 2×7           | 2×8           | 2×9           | 2×10          | 2×12          | 2×14          | 2×16          |
|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Holm                   | ca. mm | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 71            | 71            |
| Länge                  | ca. m  | 1,57          | 1,85          | 2,13          | 2,40          | 2,69          | 2,95          | 3,53          | 4,10          | 4,65          |
| Standhöhe              | ca. m  | 0,82          | 1,09          | 1,36          | 1,63          | 1,90          | 2,17          | 2,71          | 3,25          | 3,79          |
| Arbeitshöhe            | ca. m  | 2,32          | 2,59          | 2,86          | 3,13          | 3,40          | 3,67          | 4,21          | 4,75          | 5,29          |
| Reichhöhe              | ca. m  | 2,82          | 3,09          | 3,36          | 3,63          | 3,90          | 4,17          | 4,71          | 5,25          | 5,79          |
| senkr. Höhe Stehleiter | ca. m  | 1,50          | 1,75          | 2,00          | 2,30          | 2,55          | 2,85          | 3,40          | 3,90          | 4,45          |
| Breite oben/unten      | ca. mm | 340/505       | 340/535       | 340/565       | 340/595       | 340/625       | 340/655       | 340/715       | 340/775       | 340/835       |
| Schrittlänge           | ca. m  | 1,00          | 1,15          | 1,30          | 1,45          | 1,60          | 1,85          | 2,05          | 2,40          | 2,60          |
| Gewicht                | ca. kg | 5,8           | 6,8           | 7,8           | 9,2           | 10,3          | 11,4          | 14,1          | 18,8          | 22,5          |
| EAN-Code               |        | 4019502338722 | 4019502338739 | 4019502338746 | 4019502338753 | 4019502338760 | 4019502338777 | 4019502338784 | 4019502338791 | 4019502338807 |
| Best.-Nr.              |        | 602310        | 602312        | 602314        | 602316        | 602318        | 602320        | 602324        | 602328        | 602332        |

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:




Universal-Leitertritt klappbar

› Siehe Seite 176.



Eimerhaken für Sprossenleitern

› Siehe Seite 182.



Werkzeugtasche für Aluleitern

› Siehe Seite 182.



Fußverlängerungsset für Sprossenstehleitern

› Siehe Seite 175.

### Ersatzteile:

#### Ersatzteilset Scharniere

- › Bis Größe 2×12, Best.-Nr. 0054045, siehe auch Seite 189.
- › Ab Größe 2×14, Best.-Nr. 0054046, siehe auch Seite 189.