

Hand-Druckspeicher-Sprühgerät zum Sprühen und Schäumen

SPRAY-MATIC + CLEAN-MATIC 1.25

 Swiss Quality



Behälterfarben
Clean-Matic 1.25 P

- weiss
- rot
- blau

Spray-Matic 1.25 P
mit regulierbarer Messingdüse
11613504

Spray-Matic 1.25 N
mit regulierbarer Messingdüse
11815801

Clean-Matic 1.25 P
mit Flachstrahldüse, 11664701
mit Schaumdüse, 11699501

MERKMALE SPRAY-MATIC 1.25 P + N / CLEAN-MATIC 1.25 P

1,8-Liter-Kunststoffbehälter, weiss transparent,
Clean-Matic 1.25 P auch in rot oder blau
Füllinhalt 1,25 l
2 bar Betriebsdruck
Robustes Design
Chemisch beständige Dichtungen, pro Produktversion
angepasst an unterschiedliche Anforderungen (siehe
Materialangaben auf Rückseite)

Verschiedene Düsen je nach Anforderungen
(siehe Rückseite mit Materialangaben)
Überdruckventil für Sicherheit und Komfort
Ergonomische, effiziente Handpumpe
1-Liter-Füllmarkierung



ANWENDUNGS-BEISPIELE

Spray-Matic 1.25 P (Sprühen): Preiswertes Universalgerät für die Unterhaltsreinigung usw. **Spray-Matic 1.25 N (Sprühen):** Ausbringen von Schalöl, Motorenreinigung, Lastwagen- und Fahrzeugreinigung, Entfetten in der Metallindustrie usw. **Clean-Matic 1.25 P (Sprühen):** Sprayreinigung und -vorbehandlung, Teppichreinigung, Fleckenentfernung, Fahrzeugpflege, punktuelle Desinfektion in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Sanitärreinigung, Entfernung von Graffiti usw. **Clean-Matic 1.25 P (Schäumen):** Schaumreinigung in Nischen, kleinen Flächen und von Einrichtungsgegenständen (z.B. Backöfen und Dampfabzügen) in Spitälern, Altersheimen, Hotels und Restaurants, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Schwimmbädern, sanitären Installationen usw.

TECHNISCHE DATEN (GÜLTIG FÜR ALLE 3 GERÄTE)

Leergewicht	0,4 kg
Abmessungen	H 30 cm, Ø 12 cm
Behälterinhalt	1,8 Liter
Max. Füllinhalt	1,25 Liter
Max. Betriebsdruck	2 bar
Max. Betriebstemperatur	30°C
Min. Betriebstemperatur	5°C

VERWENDETE MATERIALIEN (PE= POLYETHYLEN; PP= POLYPROPYLEN; PA= POLYAMID; VITON= FLUOR-KAUTSCHUK)

HAND-DRUCKSPEICHER-SPRÜHGERÄT	SPRAY-MATIC 1.25 P	SPRAY-MATIC 1.25 N	CLEAN-MATIC 1.25 P
Behälter	PE	PE	PE
Dichtungen	Viton	Viton	Viton
Pumpenschaft	PP	PA	PP
Ventilstift	Messing	Messing	Edelstahl
Düse	Messingdüse	Messingdüse	Flachstrahldüse
Düse	Messing / PP	Messing / PP	SS / ABS
Düse			Schaumdüse
			PP
Überdruckventil	PP mit Edelstahlfeder	PP mit Edelstahlfeder	PP mit Edelstahlfeder

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Spray-Matic 1.25 P: Für alle Anwendungen, bei denen wenig bis keine Chemie eingesetzt wird, insbesondere keine verdünnten Säuren, Laugen oder Lösungsmittel.

Spray-Matic 1.25 N: Besonders gut geeignet für mineralölbasierende Lösungsmittel, Schmier- und Trennmittel.

Clean-Matic 1.25 P: Sprühen und Schäumen: Beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Lösungsmittel, sowie gegen die meisten Schaum- und Desinfektionsmittel in den vom Hersteller angegebenen Konzentrationen.

STANDARD-VERSIONEN

HAND-DRUCKSPEICHER-SPRÜHGERÄT	SPRAY-MATIC 1.25 P	SPRAY-MATIC 1.25 N	CLEAN-MATIC 1.25 P
Düse	Regulierbare Messingdüse mit drehbarem Kopf		mit Flachstrahldüse
Art. Nr./Behälterfarbe weiss	11613504	11815801	11664701
Art. Nr./Behälterfarbe rot			11664702
Art. Nr./Behälterfarbe blau			11664703
Düse			mit Schaumdüse
Art. Nr./Behälterfarbe weiss			11699501
Art. Nr./Behälterfarbe rot			11699503
Art. Nr./Behälterfarbe blau			11699504

ZUBEHÖR

26-cm-Verlängerungssprührohr mit Messingdüse, regulierbar	Art. Nr. 11647701
Schaumdüse 3/8"	Art. Nr. 11688702
Diverse Flachstrahldüsen Ø 0,66 mm – Ø 1,8 mm mit rostfreiem Stahldüseninsatz, inkl. Filter, Sprühwinkel 80°	Art. Nr. 11612801–808 SB



26-cm-Verlängerungssprührohr mit regulierbarer Messingdüse
11647701