


F148 Hartbeläge: Unterhaltsreinigung/ -pflege (TASKI omnisystem)


Wie werden Hartbeläge mit dem TASKI omnisystem unterhalten/ gepflegt (900 rpm)?



1. Entfernen Sie den losen Schmutz. Prüfen Sie den technischen Zustand der Maschine und montieren Sie den Pad. Füllen Sie das Produkt gemäß Herstellerempfehlung in die Sprühflasche. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Arbeiten Sie in Bahnen (3 Bahnen, 3 bis 4 m Länge), gehen Sie seitwärts neben der Maschine und sprühen Sie dabei das Reinigungsprodukt. Gehen Sie ohne zu sprühen wieder zurück an den Anfang der Bahnen.




3. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pads und wechseln Sie falls notwendig die Padseite oder den Pad, falls dieser stark verschmutzt sind. Sicherheitshinweis: Ziehen Sie den Stecker bevor Sie den Zustand des Pads prüfen.




4. Falls Sie einen höheren Glanzgrad wünschen, kann die gesamte Fläche mit einem Pad poliert werden. Falls notwendig entfernen Sie anschließend den losen Schmutz.



5. Leeren Sie die Sprühflasche und spülen Sie diese.



6. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem vorgetränkten Reinigungstuch wickeln Sie das Kabel lose auf. Reinigen/ waschen Sie die Pads.



Produkte

Diversey omnispray

Ausrüstung

- Warnschild
- Super-high-speed
Einscheibenmaschine
: TASKI ergonomic
omni
- Rotes Pad

Kontrollpunkte

- Keine sichtbaren,
haftenden
Verschmutzungen

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.