

F3/F3+/F8/F12

Einscheibenmaschinen mit niedriger und hoher Drehzahl

- Die Tennant F3 ist eine vielseitig einsetzbare Einscheibenmaschine mit niedriger Drehzahl, sehr komfortabel im Gebrauch und für eine Vielzahl von Einsatzgebieten auf verschiedenen Böden geeignet. Die Vielseitigkeit der F3 ist ideal zum Schrubben, Polieren, Entfernen von Beschichtungen und intensive Reinigung von Industrieböden.
- Die schwere F3+ Einscheibenmaschine mit niedriger Drehzahl entfernt mühelos die meisten Arten von Schmutz und Rückständen wie Schlieren, Abriebspuren und fest eingetrocknete Flecken. Der hohe Anpreßdruck von $38,5\text{g/cm}^2$ ist ideal für die Reinigung von fast jeder Art von Boden, entfernt Beschichtungen und hinterlässt einen tiefen Glanz auf den Hartböden
- Die Tennant F8 Hochleistungseinscheibenmaschine entfernt schnell die meisten Arten von Verschmutzung und Abriebspuren auf einer Vielzahl von Böden und hinterlässt einen polierten Boden der weniger verschmutzt und einfacher zu reinigen ist. Die F8 ist ideal um ein Hochglanzfinish zu erzeugen, Beschichtungen zu härten und Polierbeschichtungen aufzutragen.
- Die Tennant F12 ist eine universelle in zwei Geschwindigkeiten laufende Maschine, die für die tägliche Unterhaltsreinigung genauso wie für die Grundreinigung eingesetzt werden kann. Die F12 schrubbt und scheuert effektiv mit 170 U/Min, wobei durch einen Knopfdruck die Geschwindigkeit verdoppelt werden kann und so die Maschine sowohl zum Polieren wie auch zum Auftragen von Politur verwendet werden kann.





Langsam und schnell laufende Einscheibenmaschinen

Spezifikationen

	F3	F3+	F8	F12
Anwendungen:	Schrubben	verstärktes Schrubben	Polieren	Schrubben/Polieren
Geschwindigkeit	langsam	langsam	schnell	zwei Geschwindigkeiten
U/Min	165	165	400	170/340
Leistungsaufnahme	1000	1000	1100	1200/1500
Stromquelle:	Netzkabel	Netzkabel	Netzkabel	Netzkabel
Kabellänge (m)	12,5	12,5	12,5	12,5
Anpressdruck g/cm ²	27	38,5	27	33
Abmessungen (cm)	56x43x117	56x43x117	56x43x117	56x45x110
Gewicht (Kg)	30	42,6	30	36,5
Geräuschpegel (DIN45635) dB(A)	59	59	59	65

Nutzen

- Verbesserte Reinigungsleistung bei geringerer Wartungsintensität
- Einfachere Bedienung mit ergonomisch geformten Griffen
- Erhöhter Sicherheitsstandard durch niedrigen Geräuschpegel und doppeltem Sicherheitsschalter zum Schutz des Bedieners

Für Ersatz- & Verschleissteile wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

Gewährleistung

Details hierzu erhalten Sie von Ihrem autorisiertem Händler.

*Modelländerungen ohne vorherige Ankündigung sind möglich

Überzeugen Sie sich selbst

Für eine Vorführung oder weitere Informationen senden Sie bitte eine Email an europa@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europa@tennantco.com

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT GmbH & Co. KG
Fabrikstrasse 18
73277 Owen
DEUTSCHLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Lokale Rufnummer: 01805-836626
Lokale Faxnummer: 01805-836329
E-mail: info@tennant.de