

Technisches Datenblatt



Elaskon Biokett

Elaskon Biokett schützt Motorsägen vor Verschleiß und Korrosion bei bester Anhaftung.

Eigenschaften:

Elaskon Biokett ist ein umweltschonendes, biologisch schnell abbaubares Sägekettenhaftöl, welches auf Basis von Rüböl unter Zusatz von Haftfähigkeitsverbesserern und verschiedenen anderen Zusätzen hergestellt wird.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon Biokett wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

Laut "Grundlage für Umweltzeichenvergabe RAL-UZ 48" besitzt das Erzeugnis den "Blauen Umweltengel". Das Erzeugnis wurde vom Kuratorium für Wald- und Forsttechnik geprüft und zum Einsatz freigegeben.

**biologisch schnell
abbaubar**

Lagerung:

Im geschlossenen
Originalgebinde mind.
1 Jahr.

lieferbar in:

1000 l Container
200 l Faß
60 l Faß
20 l Kanister
5 l Kanister



Elaskon Sachsen GmbH & Co KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstr. 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49/351/28575-0
Telefax : +49/351/28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 08.08.2012

Elaskon Biokett

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,92	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	> 170	°C
Viskosität (40°C)	DIN 51262, Teil 1	68	mm ² /s
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -25	°C
Farbzahl	DIN ISO 2049	2	

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.