

Datum: 26.04.2010

Arbeitsbereich

Verwendung:

# BETRIEBSANWEISUNG

Gemäß §14 GefStoffV



**ELASKON**  
SACHSEN GmbH & Co.KG  
für *Spezialschmierstoffe*

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### Elaskon Reiniger

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



#### Gefahren für den Menschen

Leichtentzündlich. Gesundheitsschädlich: kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen. Reizt die Augen und die Haut. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.



#### Gefahren für Umwelt

Giftig zu Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.



**AGW-Wert:** 1000 mg/m<sup>3</sup> Spezialbenzin

**WGK:** schwach wassergefährdend

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

#### Persönliche Schutzausrüstung

Handschutz: Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe

Augenschutz: Schutzbrille bei Spritzgefahr benutzen

Atemschutz: Nicht unter normalen Bedingungen



#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Längeren intensiven Hautkontakt vermeiden.

Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Räumen benutzen.

Von Zündquellen fern halten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.



#### Handhabung und Lagerung

In gut verschlossenen Originalbehälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.



## VERHALTEN IM GEFAHRFALL



Feuer: 112

#### Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Alle gängigen Löschmittel, außer Wasservollstrahl verwenden. Brandgase nicht einatmen. Gefährdete Behälter mit Wasserstrahl kühlen. Bildung explosiver Gas-Luft-Gemische möglich. Kontaminiertes Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.



#### Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Berührung mit verschütteten Produkt oder Fußboden vermeiden, Schutzausrüstung benutzen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Für ausreichend Lüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. Verunreinigungen auf Wasser eindämmen.

## ERSTE HILFE



Unfall: 112

**Hautkontakt:** Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Mit viel Wasser und Seife abwaschen.

**Augenkontakt:** Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (10 min) spülen. Arzt aufsuchen.

**Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Einatmen** An die frische Luft bringen. Ruhig lagern. Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen.



## SACHGERECHTE ENTSORGUNG



Gefährlicher Abfall. Entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen.

**EAK-Abfallschlüsselnummer:** Entsprechend behördlichen Vorschriften

**EAK-Abfallbezeichnung:**