

SCHRIFTLICHE WEISUNG FÜR DEN STRASSENTRANSPORT

LADUNG

Phosphorsäure, Lösung*

Klasse 8

80

UN 1805

EIGENSCHAFTEN DES LADEGUTES

flüssig
vollständig mit Wasser mischbar

ART DER GEFAHR

schwach ätzend

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

dicht schließende Schutzbrille
Gummi- oder Plastikhandschuhe
Gummi- oder Plastikstiefel.
Augenspülflasche mit reinem Wasser
Warnweste
Handlampe

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ALLGEMEINE MASSNAHMEN

Polizei 1 10
Feuerwehr 1 12

Motor abstellen
Zündquellen fernhalten (z.B. kein offenes Feuer), Rauchverbot
Straße sichern und andere Straßenbenutzer warnen
Unbefugte von Gefahrenzone fernhalten
Polizei und Feuerwehr schnellstmöglich verständigen

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ZUSÄTZLICHE UND/ODER BESONDERE MASSNAHMEN

Ausrüstung

Kanalisationsabdeckungen, die gegen den beförderten Stoff beständig sind
Besen
Schaufel oder Spaten
Geeigneter Auffangbehälter aus Kunststoff
Bindemittel

• Selbstschutz beachten

Wenn möglich Undichtheiten beseitigen.
Auslaufende Flüssigkeit mit Sand oder Erde oder anderen geeigneten Material eindämmen oder aufsaugen. Schaufel oder Besen verwenden.
Falls Ladegut in Gewässer oder Kanalisation oder auf Erdboden oder Pflanzen gelangt ist, Feuerwehr oder Polizei darauf hinweisen.

FEUER

Geeignete Löschmittel : Alle Löschmittel möglich.
Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

ERSTE HILFE

Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen möglichst verhindern. Arzt konsultieren.
Einatmen: Keine Gefahr durch Inhalation

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Wassergefährdungsklasse WGK = 2
Überarbeitet am 19.11.07
*Dieses Unfallmerkblatt gilt für folgendes Produkt: Vinox

Telefonische Rückfrage : 0049/8134/9305-0