Nr.

BETRIEBSANWEISUNG

Datum:20.04.2009

Betrieb/Abteilung GEM. § 20 GEFSTOFFV Unterschrift:

Geltungsbereich

(Arbeitsplatz, -bereich, Tätigkeit

Produkt: Feinsteinzeugreiniger Einsatzbereich: Reinigung von Steinböden

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Gefährliche Inhaltsstoffe: Kaliumhydroxid

pH-Wert im Konzentrat ca. 13,8

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahrensymbole mit Gefahrenbezeichnung



Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht Verätzungen. Reizt die Augen und die Haut. Leicht wassergefährdend; größere Mengen des unverdünnten Produktes dürfen nicht in die Kanalisation gelangen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Ge-und Verbotszeichen



Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, und rauchen. Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Behälter gut verschlossen und frostfrei lagern. Schmutzflotte nicht direkt in Gewässer und außerhalb von Gebäuden in den Boden schütten.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Notruf:

Nach Verschütten: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Uni-

versalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Zusätzlich Mach Auslaufen: Kleine Mengen mit viel Wasser wegspülen.

Im Brandfall: Produkt ist nicht brennbar. Im Brandfall können Schaum,

Kohlendioxid, Wassernebel oder Sprühstrahl verwendet werden. Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden.

ERSTE HILFE

Notruf:

Nach Hautkontakt: Unter fließendem Wasser gründlich abspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt

aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Gründlich, mind. 15 Minuten, mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Viel Leitungswasser (keine Kohlensäure) trinken.

Sofort Arzt aufsuchen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nach Kontakt mit Verunreinigte Kleidung sofort wechseln und gründlich mit Wasser ausspülen. In

Kleidung: Kontakt gekommene Körperteile mit viel Wasser waschen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Kleinere Mengen des Konzentrates mit viel Wasser wegspülen. Größere Mengen dürfen nicht direkt in die Kanalisation gelangen, sondern müssen abwassergerecht (pH-Bereich 6-9,5) mit Säuren neutralisiert oder Sonderabfallsammler übergeben werden. Abfallschlüssel: 59405. Packung nur restentleert Wertstoffkreislauf zuführen.