

# Technische Produktinformation

## calgonit CD-LC

Stabilisierte Chlordioxid-Lösung



### Produktvorteile

- Geruchs- und Fäkalstoffbeseitigung
- CSB/TOC/BSB-Reduzierung
- Redoxpotenzialerhöhung
- schon bei geringen Dosiermengen hochwirksam

### Anwendungsgebiete

calgonit CD-LC ist ein flüssiges, gebrauchsfertiges Breitbandbiozid. Es besitzt ein starkes Oxidationspotential und ein ausgezeichnetes Desinfektionsverhalten.

calgonit CD-LC ermöglicht eine Direktdosierung aus dem Liefergebilde mittels Dosierpumpe oder auch manuell, eine Vorverdünnung ist nicht notwendig.

### Anwendung

- 30,0 ml/m<sup>3</sup> Standdesinfektion (PE/PVC-Rohrleitung)
- 60,0 ml/m<sup>3</sup> Standdesinfektion (ZM-Rohrleitung)
- 5 Liter/m<sup>3</sup> Wasser Sprühdeseinfektion Trinkwasserbehälter
- 30,0 ml/m<sup>3</sup> Abwasserbehandlung
- 30,0 ml/m<sup>3</sup> geschlossene Kühlsysteme
- 150 ml/m<sup>3</sup> offene Kühlsysteme
- 150 ml/m<sup>3</sup> Waschwasseraufbereitung
- 50,0 ml/m<sup>3</sup> Filteranlagen
- 5,0 ml/m<sup>3</sup> Schwimmwasser
- 2,0 l/m<sup>2</sup> Filterfläche zur Filterreinigung

Bei sachgemäßer Lagerung ist calgonit CD-LC 6 Monate haltbar.

### Materialverträglichkeit

Konzentrat nicht in Edelstahl lagern oder transportieren.

### Technische Daten

Aussehen	gelbliche Flüssigkeit
Dichte (g/cm <sup>3</sup> )	1,21
pH-Wert (konz.)	10

### Hinweise zum Umgang

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

### Inhaltsstoffe

 Bleichmittel auf Chlorbasis

Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.

### Hygienemanagement und Beratung

Calvatis GmbH  
Dr. Albert-Reimann-Str. 16a  
D-68526 Ladenburg  
Tel. +49 6203 105-0  
Fax +49 6203 105-111

Calvatis GmbH  
Kaiser-Josef-Platz 41  
A-4600 Wels  
Tel. +43 7242 42899-0  
Fax +43 7242 42899-22

Calvatis srl  
C.-Abarth-Str. 17  
I-39012 Meran  
Tel. +39 0473 232016  
Fax +39 0473 256820

Calvatis B.V.  
Dreef 1  
NL- 5325 XD Well  
Tel. +31 343 563959  
Fax +31 343 561102

Calvatis AG  
Mülistr. 3  
CH-8852 Altendorf  
Tel. +41 55 451 1010  
Fax +41 55 451 1011

Diese Produktinformation will Ihnen bei der Anwendung unserer Produkte helfen und Sie informieren. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen, ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen, keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar. Auf Ziff. 5 unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen dürfen wir an dieser Stelle hinweisen.