Betriebsanweisung

gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555

Datum
28.01.2009

Betrieb
Arbeitsplatz
Tätigkeit

Gefahrstoffbezeichnung

Clax Revoflow PRO 3XP1

Gefahren für Mensch und Umwelt

Reizend

Gefahr ernster Augenschäden.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung nach VwVwS). Das Konzentrat darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Erdreich gelangen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Staubbildung vermeiden.
Staub nicht einatmen.
Nur im Originalgebinde lagern.
Nicht zusammen mit Säuren lagern.
Für Betriebsfremde unzugänglich aufbewahren und lagern.

Verhalten im Gefahrfall

Beim Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flüssigkeit sofort Vorgesetzten oder Betriebsleitung informieren.

Fluchtweg:
.....
Unfalltelefon:
.....

Erste Hilfe

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen.

Ersthelfer:

.....

Sachgerechte Entsorgung

Das Produkt muß unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften entsorgt werden.
Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummer ist entsprechend des Europäischen Abfallkataloges (EAK) branchen- und produktspezifisch (herkunftsbezogen) durchzuführen.