

# Bitunaht-L Fugenvergussmaterial

Palette a´ 12 x 25 kg Gebinde auf Palette 300 kg

**Bitunaht L** zur Sanierung von Rissen und Fugen auf Asphalt und Beton

Mit **Bitunaht L** können gesäuberte Risse und Fugen auf trockenen Flächen vergossen werden.

**Bitunaht L** kann zum Anstreichen von beschädigten und ausgebrochenen bituminösen Deckenflächen vor dem Verfüllen mit Kaltmischgut. Sand und Feinsplitt verwandelt werden.

**Bitunaht L** ist geeignet für Beton- und Asphaltflächen und offenen Pflaster und Betonfugen.

**Bitunaht L** kann über 10 °C für Rissbreiten von 2 cm durch Vergießen mit einer Gießkanne eingesetzt werden, danach gründlich mit Splitt 1/3 abstreuen

**Bitunaht L** kann je nach Belieben mit Sand oder Kaltmischgut angemischt, werden so können auch größere Fugen verfüttert werden.

Mit **Bitunaht L** verfüllte Flächen müssen zum Abschluss mit füllerfreiem gewaschenem Sand oder Feinsplitt abgestreut werden so wird eine Verbindung zum Reifen bei wärmeren Temperaturen ausgeschlossen

**Bitunaht L** enthält Lösemittel spezifisches Gewicht 1,10.

**Alle Arbeitsgeräte müssen noch vor der beginnenden Aushärtung mit z.B. Biodiesel gereinigt werden, Gebinde bei längerer Lagerung vorher aufrühren.**



Einbau z. Bsp. mittels Kanne o.

B-Chemie - Vertrieb chemisch technischer Produkte  
Firma Beatrice Paruschke  
Heinrich Heine Strasse 14  
36448 Schweina

Tel.: 036961 3550 Fax: 3551  
E-Mail: [Info@B-Chemie.de](mailto:Info@B-Chemie.de)  
Internet: [www.B-Chemie.de](http://www.B-Chemie.de)

**SPEZIALPRODUKTE FÜR ZUFRIEDENE KUNDEN**