


KM24 Spülmat Granulat OX

Anwendungsbereich	
Verarbeitungsvorschrift	

Artikel-Nr	VPE	Pa	Beschreibung
10588	3 kg		
10333	5 kg	75 x 5 kg	
10329	10 kg	44 x 10 kg	
10606	30 kg	12 x 30 kg	

1. Kurzbeschreibung:

- chlorfrei
- hochkonzentriert
- leistungsstark

Produkt:

Hochkonzentriertes Spülmaschinenpulver mit Metallschutz und Glaskorrosionsschutz. SPÜLMAT GRANULAT OX löst schonend und gründlich alle Speisereste sowie Kaffee und Tee durch Sauerstoffbleiche. SPÜLMAT GRANULAT OX beseitigt auch hartnäckige Verschmutzungen und Lippenstiftspuren. Wirkt hygienisch sauber.

Anwendungsbereich:

Für den Einsatz in allen gewerblichen und Haushaltsspülmaschinen.

Anwendung:

Dosierung über maschinenintegrierte Dosiergeräte, automatische Dosiersysteme oder manuell.

Dosierung:

* Haushaltsmaschinen: 15 – 25 g je nach Verschmutzung.

* Gewerbliche Maschinen:

Vordosierung: ca. 1 – 2 g pro L

Folgedosierung: 0,5 – 1 g pro L bei weichem Wasser

1 – 1,5 g pro L bei mittelhartem Wasser

1,5 – 5 g pro L bei hartem Wasser


4 – 5 g pro L bei sehr hartem Wasser

Nach jedem dritten Spülgang bitte nachdosieren, da die Spülmaschinenlauge durch Nachspülwasser verdünnt wird und damit die hygienische Reinigung nicht mehr gewährleistet werden kann.

Die Füllmenge ihrer Spülmaschine entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Falls diese nicht mehr vorhanden ist, empfehlen wir für gewerbliche Haubenmaschinen ca. 0,5 – 2 g pro L, das heißt: 25 – 100 g auf 50 L Wasser.

2. Produktdaten:	Form:	Pulver
	Farbe:	weiß mit blauen Kügelchen
	Geruch:	charakteristischer Geruch
	pH-Wert:	ca. 11-13 (10g/l;20°C)
	Dichte:	ca. 1,01 (10g/l;20°C)
	UN-Nr.	UN3262
	Gefahrenpiktogramm:	<p>Das Piktogramm zeigt eine Hand, die von einer Flüssigkeit geätzt wird, und einen Tropfen, der auf eine Hand fällt. Ein orangefarbener Balken mit dem Buchstaben 'C' befindet sich oben rechts. Darunter steht das Wort 'Ätzend'.</p>
3. Inhaltsstoffangabe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:	15-30% Phosphate, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, < 5% nichtionische Tenside	
Weitere Inhaltsstoffe:	Alkalien, Silikate	
Einstufung und Kennzeichnung:	Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.	
Gefahrenhinweise:	R34: Verursacht Verätzungen. R37: Reizt die Atmungsorgane.	
Sicherheitsratschläge:	S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).	
Weiterer Hinweis:	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Anwender erhältlich.	
Transport und Lagerung:	Behälter dicht geschlossen halten.	
Maßnahmen nach Verschütten:	Aufnehmen und Reste mit viel Wasser wegspülen.	

Die Angaben der Produktinformation beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen und stellen den aktuellen technischen Stand über das Produkt dar. Die Produktinformation muss sorgfältig beachtet werden um Schäden zu vermeiden und optimale Ergebnisse zu erzielen. Aus Sicherheitsgründen ist grundsätzlich ein Vorversuch an einer unauffälligen Stelle durchzuführen um die Materialverträglichkeit zu prüfen. Im Zweifel ist anwendungstechnische Hilfe einzuholen. Das Produkt ist ein gewerbliches Produkt. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben aus Produktinformationen bestehen nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit). Etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Angaben auf dem Kennzeichnungsschild		
	pH-Wert:	ca. 11-13 (10g/l;20°C)
	Gefahrenpiktogramm:	 Ätzend
Inhaltsstoffangabe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:	15-30% Phosphate, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, < 5% nichtionische Tenside	
Weitere Inhaltsstoffe:	Alkalien, Silikate	
Einstufung und Kennzeichnung:	Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.	
Gefahrenhinweise:	R34: Verursacht Verätzungen. R37: Reizt die Atmungsorgane.	
Sicherheitsratschläge:	S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).	
Weiterer Hinweis:	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Anwender erhältlich.	