



Quality Tools for Smart Cleaning

# PRODUKT BESCHREIBUNG

## HYDRO POWER® RO S - REINWASSER FÜR ALLE!

### DIE WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG FÜR DIE REINIGUNG MIT REINWASSER IN GEBIETEN MIT HARTEM WASSER

Mit dem neuen HydroPower RO S zu geringen Investitionskosten kann die Reinigung mit Reinwasser bei minimalen Betriebskosten durchgeführt werden – insbesondere in Gebieten mit hartem Wasser. Aufgrund seiner kompakten und robusten Bauweise ist das neue HydroPower RO S-System leicht zu transportieren.

Die bewährte RO-Technologie von UNGER beruht auf einem 3-stufigen Filterungsprozess für 100% reines Wasser, wobei der benötigte Wasserdruck mit einer hochwertigen Edelstahlpumpe erzeugt wird.

Die Boost-Funktion ermöglicht bei Bedarf einen kräftigen Leitungswasserstrahl, um stark verschmutzte oder horizontale Flächen vor- bzw. abzuspülen. Auch Spinnweben und Schmutzablagerungen in Ecken und Winkeln, die unerreichbar für eine Bürste sind, werden damit entfernt.

Mit dem neuen HydroPower RO S von UNGER können Sie jetzt Geld sparen und Ihre Aufgaben leichter bewältigen.

### BOOST-FUNKTION

- Reinwasser-Modus: 200 l/h Reinwasser mit 4 bar zur streifenfreien Reinigung von Fenstern und Fassaden
- Boost-Modus: 1.000l/h Leitungswasser mit 8-10 bar zum Vorspülen stark verschmutzter Oberflächen

### HOCHWERTIGE 3-STUFEN FILTERUNG

1. Kombi-Vorfilter zum Beseitigen von Chlor und Feinpartikeln
2. Premium RO-Membran zur Entfernung gelöster Mineralien
3. DI-Filter zur Filterung verbleibender Mineralien = 100% reines Wasser!

### LEISTUNGSSTARKE QUALITÄTSPUMPE

- Kreiselpumpe für konstanten und hohen Wasserdurchfluss
- Hergestellt aus Edelstahl
- Störungsfreier Betrieb auch nach langer Standzeit

### EINFACHER TRANSPORT

- Kompakte Bauweise, passt in den Kofferraum
- Leichte Be- und Entladung sowie einfaches Manövrieren
- Automatischer Wasserstopp verhindert das Auslaufen



Quality Tools for Smart Cleaning

# PRODUKT BESCHREIBUNG

## EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG

- TDS-Messgerät zeigt auf Knopfdruck die Qualität des Ausgangswassers an
- Manuelles Spülen der RO Membran für eine verlängerte Lebensdauer
- Automatische Abschaltfunktion zum Schutz der Pumpe bei Ausfall der Wasserversorgung

## SCHNELLE WARTUNG

- Vorfilter und DI-Filter lassen sich leicht austauschen und können während der Arbeit einer Sichtkontrolle unterzogen werden
- Abnehmbare Rückabdeckung für leichten Zugang zu allen elektrischen Komponenten

## KOMPAKTES UND ROBUSTES DESIGN

- Hochwertige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer
- Langlebige Schnellanschlüsse aus Edelstahl verhindern Tropfen
- Hochbelastbarer Edelstahlrahmen mit wartungsfreien Vollgummirädern

### Leistungsmerkmale:

Wasserleistung bis zu	200 l/h Boost Modus: 1,000 l/h
Wasserausgänge	1
Pumpenleistung	0,6 kW
Eingangsdruck (Bar)	1-6
Max. Betriebsdruck (Bar)	10
Pumpe Trockenlaufschutz	ja
Wasserdurchflusszähler	analog
Vorfilter	Kombifilter (ROCA2) Chlor/Sedimente
Membranen	1 (ROME2)
Harzfilter	Kartusche (RORE2)
TDS Sensoren	am Wasserausgang
Abmessungen cm (H x B x T)	96 x 53 x 45
Leergewicht in kg	45

### Bestell-Infos:

Art. Nr.	Produkt	€/ Stück*	Barcode EAN
RO20C	HydroPower RO S	2.999,-	4017942014244

\*Empfohlener Verkaufspreis, gültig ab 01.02.2021

Weitere Infos siehe UNGER Webseite [www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com)

Der Unger Kundenservice steht Ihnen unter  
**0212 2207 0** oder [ungereurope@ungerglobal.com](mailto:ungereurope@ungerglobal.com)  
zur Verfügung.