

Pastös: GEL“OMNI“

**Flüssig: ECO FLECK-WEG, Graffitientferner F,
PLEXI-CLEAN, CRACKER, Oxidyzer**

Fest: Graffitituch, Graffitituch Plexiclean

sind **Graffitientfernungsmittel** für den jeweiligen Anwendungsbereich

- ohne CKW, und gut abbaubar

Anwendungsgebiete:

Allgemein: Pastöse, gelartige Graffitientferner sind bei längeren Einwirkungszeiten notwendig.

o **GEL „OMNi“** ist ein universelles Produkt. Es entfernt Graffiti und Filzstiftschmierereien auf Fassaden, Wänden, Steinen, lackierten Flächen, Aluminium, Glas, Sandstein, Kalksandstein, Marmor, Beton, Waschbeton, Außen- und Innenflächen von Verkehrsmitteln und Fliesen. Dabei verhindert größtenteils die besondere Gelkonsistenz, dass die Farbe, wenn sie gelöst wird, noch tiefer in den Untergrund eindringt. Bei Fahrzeuglacken, die kurzzeitig lösemittelbeständig sind, ist eine exakte Begrenzung der Einwirkungszeit zu beachten. Nicht auf Kunststoffen verwenden.

o **PLEXICLEAN** ist eine spezielle Varianten für **Kunststoffflächen** (Prüfung des Untergrundes trotzdem immer notwendig), damit diese nicht angegriffen werden. Nur eingeschränkte Wirkung bei Farben auf Kunststoffbasis (Acryllacke u.ä.). Für Innenreinigung geeignet.

o **ECO FLECK-WEG** ist speziell für wasserunlösliche Filzstifte geeignet. Sehr gut für Verkehrsmittelreinigung (Sitzpolster) einsetzbar.

o **Graffitientferner F** ist ein universeller flüssiger Graffitientferner. Ausgestattet mit hoher und schneller Lösekraft ist das Produkt die Problemlösung für Graffitiverunreinigungen, die keiner längeren Einwirkungszeit bedürfen. Auch für einbrennlackierte Flächen einsetzbar, ausgestattet mit guter Nachweiseigenschaft auf glatten Untergründen. Für die Innenreinigung nur bei entsprechender Belüftung geeignet.

o **CRACKER ist ein hochalkalischer Schattentferner**

o **Oxidyzer ist eine Stift- und Pigmentbleiche**

o **Graffitituch**, verwendbar auf allen glatten, lösemittelbeständigen Oberflächen

o **Graffitituch Plexiclean** verwendbar auf allen glatten, empfindlichen Untergründen, wie Plexiglas. Arbeitsprobe erforderlich.

Gebrauchsanweisung:

Zu Beginn Arbeitsprobe durchführen, um die Reinigungs-/Materialbeständigkeit des Untergrundes zu prüfen.

Pastöse Graffitientferner: Mit Pinsel, Schwamm, Bürste oder Rolle auftragen.

Graffitientferner F aufsprühen. Zwischen 1-5 Minuten einwirken lassen, mit Bürste verreiben, danach mit saugfähigem Tuch aufnehmen und Nachreinigung mit Wasser oder Hochdruckreiniger vornehmen.

Bei **PLEXI-CLEAN** darf auf Untergründen wie Plexiglas nicht mit Wasser nachgewischt werden.

Bei hartnäckigen Verunreinigungen Vorgang wiederholen bzw. länger einwirken lassen. Bei Verschmutzungen auf porösen Untergründen, wie Putz, Beton, Sandstein, Eternit, Marmor u.ä., ca. 20 Minuten einwirken lassen. Danach mit Bürste verreiben. Anschließend mit Hochdruckreiniger (Warmwasser) nachspülen. Damit werden die besten Ergebnisse erreicht. Sollte der Einsatz eines Hochdruckreinigers nicht möglich sein, kann einfacher Wasserstrahl eingesetzt werden, möglicherweise aber mit eingeschränktem Reinigungsergebnis.

Nicht sofort lösbare Verunreinigungen - insbesondere auf stark porösen Untergründen - können eine Nachbehandlung erfordern. Ggf. den Graffitientferner über Nacht einwirken lassen, dabei ist die Austrocknung zu vermeiden (mit Baufolie abdecken).

Umfangreiche Informationen zum Thema Graffitientfernung entnehmen Sie bitte dem Merkblatt Tipps zur Graffitientfernung.

SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH

Postfach 15 01 47, D-67026 Ludwigshafen, Tel. 0621/538140, Fax 0621/532915

www.solution-gloeckner.de, e-mail:info@solution-gloeckner.de

08/16