

Ausschreibungstext für Leistungsverzeichnis



**KOMPAKT-HÄNDETROCKNER**  
**Modell T 80 E Best.-Nr. 02 34 27**

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzel- preis	Gesamt- preis																		
		<p><b>Ausführung:</b> Wandgerät (Festmontage)            Elektrischer Anschluß            auf oder unter Putz durch            Fachmann</p> <p><i>Mit Energiespar-            Electronic</i></p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <table> <tr> <td>Nenn-Betriebsspannung</td> <td>230 V, 50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Nennleistung</td> <td>1400 Watt</td> </tr> <tr> <td>Heizleistung</td> <td>1200 Watt</td> </tr> <tr> <td>Motorleistung</td> <td>200 Watt</td> </tr> <tr> <td>Schalleistung</td> <td>77 dB (A)</td> </tr> <tr> <td>Max. Luftstrom</td> <td>31 l/s</td> </tr> <tr> <td>Max. Luftgeschwindigkeit</td> <td>40 m/s</td> </tr> <tr> <td>Mittl. Luftaustrittstemperatur</td> <td>65 °C</td> </tr> <tr> <td>Relative Trocknungszeit</td> <td>26 sec.</td> </tr> </table> <p><b>Prüfzeichen:</b> </p> <p><b>Schalterart:</b> <u>Elektronischer Infrarot-            Näherungsschalter –            berührungslos</u></p> <p><b>Motorart:</b> Kollektormotor</p> <p><b>Ausstattung:</b> Sicherheits-Temperatur-            begrenzer, schaltet selbst-            tätig wieder ein.            Thermo-Schmelzsicherung.            Lufteintrittsgitter absaugbar.</p> <p><b>Gehäusematerial:</b> ABS-Gehäuse            hochschlagfest</p> <p><b>Gehäusefarbe:</b> reinweiß RAL 9010</p> <p><b>Abmessungen:</b> B 203 x T 164 x H 282 mm  <u>Geringer Platzbedarf</u></p> <p><b>Gewicht:</b> 2,3 kg</p>	Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz	Nennleistung	1400 Watt	Heizleistung	1200 Watt	Motorleistung	200 Watt	Schalleistung	77 dB (A)	Max. Luftstrom	31 l/s	Max. Luftgeschwindigkeit	40 m/s	Mittl. Luftaustrittstemperatur	65 °C	Relative Trocknungszeit	26 sec.		
Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz																					
Nennleistung	1400 Watt																					
Heizleistung	1200 Watt																					
Motorleistung	200 Watt																					
Schalleistung	77 dB (A)																					
Max. Luftstrom	31 l/s																					
Max. Luftgeschwindigkeit	40 m/s																					
Mittl. Luftaustrittstemperatur	65 °C																					
Relative Trocknungszeit	26 sec.																					

**ELECTROSTAR Schöttle GmbH & Co. KG**

Postfach 12 40, 73259 Reichenbach/Fils, Telefon 071 53/9 82-0 · Telefax 071 53/9 82-3 07  
 E-Mail: info@starmix.de, Internet: www.starmix.de, bbn 401124 08