Die kleinen Kraftpakete



K 1152 TS T:



geländegängiges und treppentaugliches Roto-Mold-Fahrgestell, einteilig und damit extrem stabil und robust



integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch



5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung



Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie Hoch- zu Niederdruck



Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze und Vario-Jet-Lanze

Zum Vergleich:

Hochdruckreiniger mit 10 m Hochdruckschlauch haben einen Aktionsradius von 10 m mit 314 m² Arbeitsfläche.



Kränzle-Hochdruckreiniger mit integrierter Schlauchtrommel und 15 m Hochdruckschlauch haben einen Aktionsradius von 15 m mit 706 m² Arbeitsfläche. Mehr als das Doppelte!

Technische Daten

recinische Daten	100	K 1132	
ArtNr.		41.240	
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar		30-130 bar / 3-13 MPa	
max. zulässiger Überdruck		150 bar / 15 MPa	
Wasserleistung		10 l/min (600 l/h)	
Warmwasserzulauf		max. 60 °C	
Düsengröße Schmutzkiller		042 🔵	
Düsengröße Vario-Jet-Lanze		042 🔵	
Motordrehzahl		2.800 U/min	
Elektrischer Anschlusswert		230 V, 12,0 A, 50 Hz	
Leistungsaufnahme		2,8 kW	
Leistungsabgabe		2,0 kW	
Gewicht		27 kg	
Maße in mm (L x B x H)		300 x 330 x 800	

K 1152 TS T

41.218 1	
30-130 bar / 3-13 MPa	
150 bar / 15 MPa	
10 l/min (600 l/h)	
max. 60 °C	
042 🔵	
042 🔵	
2.800 U/min	
230 V, 12,0 A, 50 Hz	
2,8 kW	
2,0 kW	
31,5 kg	
360 x 365 x 870	

•	
•	
•	
•	43.416
•	12.489
0	41.570-042
•	41.156 8-042
0	13.310
_	•

	ArtNr.	
•		
•		
•		
•		
•	48.015	
•	12.480	
•	41.570-042	
•	41.156 8-042	·
0	13.310	