

# Die Tragbaren



sehr handliche und kompakte Bauform



unempfindlich gegen Spannungsschwankungen (bis ca. 10%)



durch langsam laufenden Motor (1.400 U/min) das leiseste Profigerät seiner Klasse (K 7/120)

# Das Leihgerät



abgesichert gegen Wassermangel, abgesichert gegen Unterspannung, Rahmen aus Edelstahl



geländegängiges und treppentaugliches Fahrgestell



klappbarer Transportbügel

## Technische Daten

	K 7/120	K 10/120	K 135 R
Art.-Nr. mit Schmutzkiller	41.720 1	41.721 1	41.201 0
Art.-Nr. ohne Schmutzkiller	41.720	41.721	
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30 - 120 bar	30 - 120 bar	30 - 135 bar
max. zulässiger Überdruck	135 bar	135 bar	150 bar
Wasserleistung	7 l/min, (420 l/h)	10 l/min, (600 l/h)	11 l/min, (660 l/h)
Warmwasserzulauf	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Ansaughöhe	1,5 m	1 m	2,5 m
Düsengröße Schmutzkiller	03	045	045
Düsengröße Flachstrahl	20028	20042	25045
Motordrehzahl	1.400 U/min	2.800 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlußwert	230 V, 7,5 A, 50 Hz	230 V, 11,0 A, 50 Hz	230 V, 13,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,6 kW	2,5 kW	3,2 kW
Leistungsabgabe	1,0 kW	1,8 kW	2,3 kW
Gewicht	22 kg	23 kg	42 kg
Maße in mm (L x B x H)	440 x 200 x 330	440 x 200 x 330	750 x 460 x 450

## Lieferumfang

Totalstop-System			●
Reinigungsmittelansaugung	○	○	●
Schlauchtrommel			●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	● 10 m NW 6	● 10 m NW 6	● 10 m NW 6
Sicherheits-Abschalt pistole	●	●	●
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	● ○	● ○	●
Flachstrahl lanze mit Edelstahlrohr	●	●	●
Wassereingangsfiler	○	○	●

● serienmäßige Ausstattung ○ Option