

Die B-Serie



Integrierte Schlauchtrommel
Mit klappbarer Kurbel

Schutzabdeckung
Hitzeschutz

Servicefreundlicher Honda Motor
Mit integrierter Ölmangelsicherung

Ordnungssystem

Praktisches Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen

Druckregulierung

Arbeitsdruck stufenlos regelbar

Drehzahlregulierung (DZR)

Zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs

Rammschutz

Abbildungen: B 240 T





		B 170 T	B 240 T	B 230 T	B 270 T
Technische Daten					
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-150 / 3-15	30-220 / 3-22	30-200 / 3-20	30-250 / 3-25
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	170 / 17	240 / 24	230 / 23	270 / 27
Wasserleistung	l/min l/h	12,5 750	16 960	20 1200	16 960
Motor		Honda GX160 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX	Honda GX390 LX
Maße L / B / H	mm	720 / 570 / 960	720 / 570 / 960	720 / 570 / 960	720 / 570 / 960
Gewicht	kg	68	93	93	93
Reinigungsmittelansaugung		-	-	-	-
Drehzahlregulierung (DZR)		-	●	●	●
Lieferumfang					
Schlauchtrommel		●	●	●	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	20	20	20	20
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	M2000	Starlet	Starlet	Starlet
Turbokillerlanze	Düsengröße	● 05	● 05	● 07	● 045
Edelstahllanze mit Regeldüse	Düsengröße	● D2505	● D2505	● D2507	● D25045
		ohne DZR	inkl. DZR	inkl. DZR	inkl. DZR
Art.Nr.		411901	411921	411941	411931



Detaillierte technische Angaben auf Seite 83