

Die Sonderaggregate mit hoher Literleistung

quadro 1500



geländegängiges Fahrgestell, optional auch in Edelstahlausführung lieferbar,
große Räder mit breiter Vollgummibereifung



integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch



Rammschutz vorn und hinten, optional auch in Edelstahlausführung lieferbar

Doppelaggregate



2 Aggregate für doppelte Leistung



geländegängiges Fahrgestell, große Räder mit breiter Vollgummibereifung



integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

Technische Daten

	quadro 1500 TS T	quadro 1500 TS	D 30/180 TS T	D 26/250 TS T
Art.-Nr.	40.426	40.426 1	41.320	41.321
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrwerk	40.426 0	40.426 9		
Arbeitsdruck			180 bar / 18 MPa	250 bar / 25 MPa
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-140 bar / 3-14 MPa	30-140 bar / 3-14 MPa		
max. zulässiger Überdruck	160 bar / 16 MPa	160 bar / 16 MPa	200 bar / 20 MPa	275 bar / 27,5 MPa
Wasserleistung	25 l/min (1.500 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)	30 l/min (1.800 l/h)	26 l/min (1.560 l/h)
Warmwasserzulauf	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Volumen Wasserkasten	16 l	16 l	16 l	16 l
Ansaughöhe	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Düsengröße Turbokiller	11 ●	10 ●	125 ○	08 ●
Düsengröße Flachstrahl	2011 ●	2010 ●	20125 ○	2008 ●
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 2 x 11,5 A = 23 A, 50 Hz	400 V, 2 x 11,5 A = 23 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	7,5 kW	7,5 kW	2 x 7,5 kW = 15 kW	2 x 7,5 kW = 15 kW
Leistungsabgabe	5,5 kW	5,5 kW	2 x 5,5 kW = 11 kW	2 x 5,5 kW = 11 kW
Gewicht	89 kg	82 kg	160 kg	160 kg
Maße in mm (L x B x H)	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	790 x 760 x 995	790 x 760 x 995

Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	●	●	●	●
Sicherheitsabschaltung	●	●	●	●
Wasserkasten	●	●	●	●
Reinigungsmittelansaugung	●	●		
Schlauchtrommel mit HD-Schlauch, 20 m NW 8	●		●	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 20 m NW 8	●	41.083	●	41.083
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 10 m NW 8		●	41.081	
Sicherheits-Abschalt pistole 'Starlet', durchgehend mit Flachstrahl lance			●	12.320 3-M20125
Sicherheits-Abschalt pistole 'Starlet'	●	12.320 2	●	12.320 2
Turbokiller lance mit Edelstahlrohr	●	41.580-11	●	41.580-10
Flachstrahl lance mit Edelstahlrohr	●	12.392 2-M2011	●	12.392 2-M2010
Feststellbremse	●	●	●	●
WassereingangsfILTER	○	13.300 3	○	13.300 3

● serienmäßige Ausstattung ○ Option

● Farbcodierung für Düsengröße