

Leistungsstark und robust

Die K 2000-Serie

- Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (TST)
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck
- Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Reinigungsmittelansaugung

TESTSIEGER

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL

KRÄNZLE® K 2160 TS T

SEHR GUT

94,1 %

Im Test: 6 Profi-Hochdruckreiniger
Testurteile: 4x sehr gut, 2x gut

Heft 04/2015



Abb. K 2160 TST
mit Schlauchtrommel



Abb. K 2160 TS
ohne Schlauchtrommel



Technische Daten	K 2160 TS / TST	K 2195 TS / TST	K 2175 TS / TST
Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel	41.780 1	41.784 1	41.782 1
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	41.781 1	41.785 1	41.783 1
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-140 bar / 3-14 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa
Max. zulässiger Überdruck	160 bar / 16 MPa	195 bar / 19,5 MPa	175 bar / 17,5 MPa
Wasserleistung	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 14 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	3,2 kW / 2,4 kW	3,2 kW / 2,4 kW	3,3 kW / 2,6 kW
Gewicht ohne / mit Schlauchtrommel	37 kg / 39,5 kg	37 kg / 39,5 kg	37 kg / 39,5 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6, ohne Schlauchtrommel	43.416 (10 m)	43.416 (10 m)	43.416 (10 m)
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6, mit Schlauchtrommel	48.015 (15 m)	48.015 (15 m)	48.015 (15 m)
Sicherheits-Abschaltpistole M2000	12.480	12.480	12.480
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	41.570-042	41.570-03	41.570-042
Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr	41.156 8-042	41.156 8-03	41.156 8-042