

KALTWASSER - MIT VERBRENNUNGSMOTOR

Die **Profi-Jet-Serie** (mobil - inkl. Schlauchtrommel)

Integrierte Schlauchtrommel

Mit klappbarer Kurbel

Servicefreundlicher Honda Motor

Mit integrierter Ölmangelsicherung

Edelstahlfahrgestell

Schützt vor Korrosion

Druckregulierung

Arbeitsdruck stufenlos regelbar

Drehzahlregulierung (DZR)

Zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs

Abbildungen: Profi-Jet B 16/220
mit Schlauchtrommel & Drehzahlregulierung





Profi-Jet B 13/150 **Profi-Jet B 10/200** **Profi-Jet B 16/220** **Profi-Jet B 20/200** **Profi-Jet B 16/250**

Technische Daten		Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-150 / 3-15	30-200 / 3-20	30-200 / 3-20	30-200 / 3-20	30-250 / 3-25
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	170 / 17	220 / 22	220 / 22	220 / 22	270 / 27
Wasserleistung	l/min l/h	13 780	10 600	16 960	20 1200	16 960
Motor		Honda GX160 LX	Honda GX200 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX	Honda GX390 LX
Maße L / B / H	mm	770 / 570 / 1005	770 / 570 / 1005	785 / 570 / 1005	785 / 570 / 1005	785 / 570 / 1005
Gewicht	kg	42	44	71	71	71
Drehzahlregulierung (DZR)		-	-	●	●	●
Reinigungsmittelansaugung		-	-	-	-	-
Lieferumfang						
Schlauchtrommel		●	●	●	●	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	20	20	20	20	20
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	M2000	M2000	Starlet	Starlet	Starlet
Schmutzkillerlanze	Düsengröße	-	○ 03	-	-	-
Edelstahllanze mit Regeldüse	Düsengröße	● D2505	○ D2503	● D2505	● D2507	● D25045
		ohne DZR	ohne DZR	inkl. DZR	inkl. DZR	inkl. DZR
Art.Nr.		411702	411822	411733	411872	411862



Detaillierte technische Angaben auf Seite 82-83