

# Die Profi-Jet-Serie



geländegängiges Fahrgestell  
mit luftbereiften Rädern



Fahrgestell aus Edelstahl



integrierte Schlauchtrommel mit  
20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch



servicefreundlicher Honda-Motor



WassereingangsfILTER



die Basisversion der Profi-Jets B 13/150 und  
B 10/200 ist eine tragbare Ausführung

## Technische Daten

	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 16/250	Profi-Jet B 20/220	Profi-Jet D 16/220
<b>Art.-Nr.</b>	<b>41.170</b>	<b>41.182</b>	<b>41.173 2</b>	<b>41.186</b>	<b>41.187</b>	<b>41.188</b>
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30 - 150 bar	30 - 200 bar	30 - 220 bar	30 - 250 bar	30 - 200 bar	30 - 220 bar
max. zulässiger Überdruck	170 bar	220 bar	240 bar	270 bar	220 bar	230 bar
Wasserleistung	13 l/min (780 l/h)	10 l/min (600 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)	16 l/min (960 l/h)
Warmwasserzulauf	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Ansaughöhe	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Düsengröße Turbokiller	055	03	055	045	07	055
Düsengröße Flachstrahl	2505	2503	2505	25045	2507	2505
Leistungsdaten Motor	5,5 PS Benzin Honda	6,5 PS Benzin Honda	11 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda	9 PS Diesel Yanmar
Gewicht	33 kg	35 kg	64 kg	64 kg	64 kg	64 kg
Maße in mm (L x B x H)	550 x 360 x 410	550 x 360 x 410	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960

## Lieferumfang

Reinigungsmittelansaugung	○	○	○	○	○	○
Fahrgewagen	○	○	●	●	●	●
Drehzahlregulierung			○	○	○	
Schlauchtrommel mit HD-Schlauch	○ 20 m NW 8	○ 20 m NW 8	○ 20 m NW8	○ 20 m NW 8	○ 20 m NW 8	○ 20 m NW 8
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8
Sicherheits-Abschalt pistole	●	●	●	●	●	●
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	○	○	○	○	○	○
Flachstrahl lanze mit Edelstahlrohr	●	●	●	●	●	●
WassereingangsfILTER	●	●	●	●	●	●