

NEU! MIT KRÄNZLE REIHENPUMPE

kraenzle®

DIE therm-RP-SERIE

- **NEU:** Kränzle Reihenpumpe mit integriertem Unloaderventil und Druckschalter
- Druckregulierung, Arbeitsdruck stufenlos regelbar
- Schnellwechsel-Stecksystem, für einen einfachen und schnellen Lanzenwechsel
- Digitales Bedienpanel, zur Regelung der Wassertemperatur
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung, zur Entlastung der Hochdruckpumpe
- Ordnungssystem, praktisches Verstauen der Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- 32 Ampere Netzstecker



therm 1000-RP therm 1200-RP therm 1400-RP

Technische Daten		therm 1000-RP		therm 1200-RP		therm 1400-RP	
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-200 / 3-20		30-190 / 3-19		30-170 / 3-17	
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	220 / 22		210 / 21		190 / 19	
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 13.5		400 / 3 / 50 / 14.2		400 / 3 / 50 / 14.3	
Motordrehzahl	U/min	1400		1400		1400	
Wasserleistung	l/min l/h	16	960	19	1140	22	1320
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW	8.0	6.3	8.0	6.3	8.0	6.3
Maße L / B / H	mm	1050 / 800 / 1300		1050 / 800 / 1300		1050 / 800 / 1300	
Gewicht	kg	228		228		228	
Lieferumfang							
Schlauchtrommel		●		●		●	
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	20		20		20	
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	Starlet		Starlet		Starlet	
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	Düsengröße	05		065		085	

Art.Nr.	468001*	468021*	468041
----------------	----------------	----------------	---------------

Kränzle 2018, Art.-Nr. 304801-DE
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

*** Lieferbar ab Januar 2019**

■ Made
■ in
■ Germany

www.kraenzle.com