

Elektrisch beheizte Power

## Die therm E-M Serie

- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (Option)
- 7,5 m Anschlusskabel
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse
- Köcher für Sicherheits-Abschalt-pistole und Lanze
- Elektro-Durchlauferhitzer
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Betriebsstundenzähler
- Reinigungsmittelansaugung
- Exzenter-Feststellbremse



Abb. therm 602 E-M 18 mit Schlauchtrommel



Abb. therm 602 E-M 18 ohne Schlauchtrommel



Technische Daten	therm 602 E-M 18	therm 602 E-M 24	therm 602 E-M 36	therm 872 E-M 48
Art.-Nr. E-M <b>ohne</b> Schlauchtrommel	41360	41361	41362	41363
Art.-Nr. E-M <b>mit</b> Schlauchtrommel	413601	413611	413621	413631
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar - Düsengröße 25045 ●	30-100 bar / 3-10 MPa	30-100 bar / 3-10 MPa	30-100 bar / 3-10 MPa	30-170 bar / 3-17 MPa
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar - Düsengröße 2503 ○	30-160 bar / 3-16 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa	–
Wasserleistung - Düsengröße 25045 ●	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	14,5 l/min (870 l/h)
Wasserleistung - Düsengröße 2503 ○	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	–
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar - Düsengröße 25045 ●	38 °C	47 °C	64 °C	60 °C
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar - Düsengröße 2503 ○	42 °C	52 °C	72 °C	–
Heizleistung	18 kW	24 kW	36 kW	48 kW
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 32,6 A, 50 Hz	400 V, 41,2 A, 50 Hz	400 V, 58,6 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz
Anschlusswert / Sicherung	20,6 kW / 50 A	26,6 kW / 63 A	38,6 kW / 80 A	53,5 kW / 80 A
Gewicht E-M mit Schlauchtrommel	178 kg	178 kg	178 kg	178 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8, <b>ohne</b> Schlauchtrommel	41081 (10 m)	41081 (10 m)	41081 (10 m)	41081 (10 m)
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8, <b>mit</b> Schlauchtrommel	443812 (20 m)	443812 (20 m)	443812 (20 m)	443812 (20 m)
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet	123202	123202	123202	123202
Edelstahl lance mit Flachstrahldüse	123922-D25045	123922-D25045	123922-D25045	123922-D25045
WassereingangsfILTER	13310	13310	13310	13310

Bei Bestellung bitte Düsengröße oder gewünschten Arbeitsdruck angeben.