

HEISSWASSER - ÖLBEHEIZT

## Die therm C-Serie

**NEU!**

Sicherheits-Abschaltpistole und  
Lanze mit Schraubsystem



Abbildungen: therm C 11/130  
inkl. Schlauchtrommel





Technische Daten		therm C 11/130	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 13/180	therm C 15/150	therm C 15/150
		ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel	ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel	ohne Schlauchtrommel	inkl. Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-130 / 3-13	30-130 / 3-13	30-180 / 3-18	30-180 / 3-18	30-150 / 3-15	30-150 / 3-15
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	145 / 14.5	145 / 14.5	200 / 20	200 / 20	170 / 17	170 / 17
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 15	230 / 1 / 50 / 15	400 / 3 / 50 / 8.7	400 / 3 / 50 / 8.7	400 / 3 / 50 / 8.7	400 / 3 / 50 / 8.7
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Wasserleistung	l/min   l/h	11   660	11   660	13   780	13   780	15   900	15   900
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW   kW	3.4   2.3	3.4   2.3	4.8   4.0	4.8   4.0	4.8   4.0	4.8   4.0
Volumen Wasserkasten	l	4	4	4	4	4	4
Heißwasserabgabe regelbar	°C	12-80	12-80	12-80	12-80	12-80	12-80
Dampfstufe	°C	140	140	150	150	150	150
Heizleistung	kW	55	55	60	60	65	65
Brennstofftank	l	25	25	25	25	25	25
Netzanschlusskabel	m	5	5	7.5	7.5	7.5	7.5
Maße L / B / H	mm	790 / 590 / 980	800 / 600 / 1260	790 / 590 / 980	790 / 590 / 1240	790 / 590 / 980	790 / 590 / 1240
Gewicht	kg	150	179	150	179	150	179
Reinigungsmittelansaugung		●	●	●	●	●	●
<b>Lieferumfang</b>							
Schlauchtrommel		-	●	-	●	-	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	10	15	10	15	10	15
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	M2000	M2000	M2000	M2000	M2000	M2000
Edelstahl lance mit Flachstrahl düse	Düsengröße	● D25045	● D25045	● D25045	● D25045	● D25055	● D25055
<b>Art.Nr.</b>		<b>414426</b>	<b>414427</b>	<b>414416</b>	<b>414417</b>	<b>414406</b>	<b>414407</b>

## JETZT NOCH BESSER!

### UMRÜSTUNG AUF SCHRAUBSYSTEM

Die therm-CA und therm-C Serie wird künftig mit Sicherheits-Abschalt pistolen und Lanzen mit Verschraubung anstelle der durchgehenden Ausführung ausgestattet.

- flexible Nutzung des Kränzle Zubehörs

Mehr ab Seite 49 (Zubehörprogramm)



Detaillierte technische Angaben auf Seite 85