

kranzle

Der WS 1000 TS bietet stationäre Power im Kompaktformat!

- Tragrahmen und Abdeckung aus Edelstahl
- Sowohl als Standgerät, als auch an die Wand montiert verwendbar
- 7.5 m Anschlusskabel
- Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplungssystem
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung nach 20 min Nichtbetrieb
- Edelstahlmanometer
- Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

Optional:

 Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr und Stecknippel





■ Made

in

Germany

Technische Daten	WS 1000 TS
ArtNr.	41.313 10
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-200 bar / 3-22 MPa
Max. zulässiger Überdruck	230 bar / 23 Mpa
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	62 kg
Lieferumfang	ArtNr.

Lieferumfang	ArtNr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 8	44.878
Sicherheits-Abschaltpistole Starlet mit Schnellkupplung	12.327 3
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel	12.420-D2505
Wassereingangsfilter	13.310

 Optional
 Art.-Nr.

 Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr und Stechnippel
 12.430-055

Händler: