

HyperC

GUARANTEED



T.S. Total Stop

Modelle: 1211 LP

T.S. Total Stop 24V

Modelle: 1515 LP/2015 LP
2021 LP/2515 LP



Standardausrüstung:

- 3.700.0036 Pistole M22 - 3/8" (Modell 1211 LP).



- 3.700.0030 Pistole M22 - 3/8" mit rotierender Kupplung (Modell 1515 LP/2015 LP/2021 LP/2515 LP).



- 3.701.0015 Lanze M22 hoher/niedriger Druck



- 3.103.0050 Düsentyp 045 (Modell 1211 LP/2015 LP)
- 3.103.0053 Düsentyp 060 (Modell 1515 LP)
- 3.103.0055 Düsentyp 070 (Modell 2021 LP)
- 3.103.0049 Düsentyp 040 (Modell 2515 LP)



- 4.618.0143 Hochdruckschlauch 10 m



- Netzkabel 5 m

Ausgestattet mit:


- 4-poligem Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung.
- Drei Keramikkolben, linearem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Integrierte Elastikverbindung für besten Pumpenanschluss (3-Phasen-Modelle).
- Niederspannung und verzögertem Vollstopp (3-Phasen-Modelle).
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugung mit externer Ansaug-Sonde.
- Druckregler • Manometer in Glycerinbad.
- Schlauchtrommel (**Sonderzubehör**).
- Stahlrahmen. • Stahlabdeckungen.



• Integrierte Elastikverbindung für besten Pumpenanschluss (außer Modell 1211).

Sonderzubehör

- 6.608.0068 Hochdruck-Schlauchtrommel (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)



DETAILS SEITE 9



	Hyper C 1211 LP	Hyper C 1515 LP	Hyper C 2015 LP	Hyper C 2021 LP	Hyper C 2515 LP
Art.-Nr.	8.654.0074	8.654.0033	8.654.0023	8.654.0031	8.654.0053
Betriebsdruck	125 bar - -1812 psi	150 bar - -2175 psi	200 bar - 2900 psi	200 bar - 2900 psi	250 bar - 3600 psi
Durchsatz	660 l/h - 2,91 GPM	900 l/h - 3,96 GPM	900 l/h - 3,96 GPM	1260 l/h - 5,55 GPM	900 l/h - 3,96 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	3000W - 230V~50Hz 1ph	5000W - 400V~50Hz 3ph	7000W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph	8500W - 400V~50Hz 3ph
Pumpen-Typ/U/min	MPW5/1450 U/min	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Abmessung/Gewicht	50x90x83cm / 42 Kg - 92 lbs	50x90x83cm / 54 Kg - 119 lbs	50x90x83cm / 56 Kg - 123 lbs	50x90x83cm / 58 Kg - 128 lbs	50x90x83cm / 59 kg - 130 lbs