



Hyper K XP


NEW

Standardausrüstung:

- 3.700.0036 Pistole M22 - 3/8.



- 3.701.0015 Lanze M22 hoher/niedriger Druck



- 3.103.0048 Düsentyp 035



- 6.602.0056 ROTOX-Lanze



- 4.618.0049 Hochdruckschlauch 8 m



- Netzkabel 5 m

T.S. Total Stop

Ausgestattet mit:

- Drei Stahlkolben, axialem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Vollständigem Stopp. • Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- Eingebautem Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung.
- Netzkabelhalter • Schlauchtrommel. • Zubehöralter.
- Ergonomischem Griff.

Hyper K 1409 XP

Art.-Nr.:	8.669.0003
Betriebsdruck/max.	140/180 bar - 2030/2610 psi
Durchsatz	540 l/h / 2,4 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	2800 W - 230 V ~ 50 Hz - 1 Ph
U/min	2800 U/min
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C
Abmessung/Gewicht	35 x 40 h 96 - 28 Kg - 61,6 lbs