

Hyper L

GUARANTEED



Modell: 1515 LP
2015 LP
2021 LP



Standardausrüstung:

- 3.700.0043 Pistole MV 975 3/8" M mit Schnellverbindung (Modell 1515 LP/2015 LP - 2021 LP).




- 3.700.0030 Pistole M22 - 3/8" mit rotierender Kupplung. (Modell 1211 LP)




- 6.602.0044 Lanze 900 mm mit Schnellverbindung (Modell 1515 LP/2015 LP - 2021 LP).



- 3.701.0015 Lanze M22 hoher/niedriger Druck. (1211 LP)



- 3.103.0053 Düsentyp 060 (Modell 1515 LP)
- 3.103.0050 Düsentyp 045 (Modell 2015 LP - 1211 LP)
- 3.103.0054 Düsentyp 065 (Modell 2021 LP)



- 4.618.0143 Hochdruckschlauch 10 m



- Netzkabel 5 m

Ausgestattet mit:

- 4-poligem Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung.
- Drei keramikbeschichteten Kolben (1 ph), Keramikkolben (3 ph), linearem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Integrierter Dehnfuge für bestmögliche Kupplung.
- Integrierter Dehnfuge für bestmögliche Kupplung.
- Niederspannung und verzögertem Voll-Stopp:
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- Vertikalem Heizkessel mit Heizschlange aus Stahl von hoher Heizleistung.
- Thermostat mit hochempfindlichem Edelstahlsensor.
- Eingebautem Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung.
- Hilfsmotor für Brenner-Luftkühlung und mechanische Zweiweg-Kraftstoffpumpe.
- Schlauchtrommel (**Sonderzubehör**).



Sonderzubehör

- 6.608.0004 Schlauchtrommel mit Bremse (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)

DETAILS SEITE 37



| | HYPER L 1211 LP | HYPER L 1515 LP | HYPER L 2015 LP | HYPER L 2021 LP |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr. | 8.621.0921 | 8.621.0907 | 8.621.0908 | 8.621.0928 |
| Betriebsdruck | 110/150 bar - 1595/2175 psi | 150 bar - 2175 psi | 200 bar - 2900 psi | 200 bar - 2900 psi |
| Durchsatz | 660 l/h - 2,91 GPM | 900 l/h - 3,96 GPM | 900 l/h - 3,96 GPM | 1260 l/h - 5,55 GPM |
| Leistungsaufnahme/Spannung | 3000W - 230V~50Hz 1ph | 5500W - 400V~50Hz 3ph | 7300W - 400V~50Hz 3ph | 9700W - 400V~50Hz 3 ph |
| Motorpumpen-Typ/U/min | MP3/1450 U/min | MPW5/1450 U/min | MPW5/1450 U/min | MPW5/1450 U/min |
| Max. Wasser-Eintritts-/Austrittstemperatur | 40/140 °C | 40/140 °C | 40/140 °C | 40/140 °C |
| Abmessung/Gewicht | 94x65x90cm / 109 Kg - 240 lbs | 94x65x90cm / 127 Kg - 280 lbs | 94x65x90cm / 129 Kg - 284 lbs | 94x65x90cm / 131 Kg - 288 lbs |