

### Ohio LP

**350 bar  
DRUCK**



**T.S.**  
Total Stop **24V**

#### Standardausrüstung:

- 3.700.0022 Pistole M24 - 3/8" 350 bar



- 3.701.0020 Edelstahl-Lanze M24 l. 1050



- 3.103.0049 Düsentyp 040



- 4.618.0050 Hochdruckschlauch 10 m



- Netzkabel 5 m

#### Sonderzubehör

- 500 bar Rotox-Lanze:  
Rotierende Düse, Art.-Nr.: 3.749.0201 +  
Lanzenverlängerung, Art.-Nr.: 3.749.0004 +  
Schnellkupplung, Art.-Nr.: 4.006.0099
- 6.608.0060 Schlauchtrommel  
(Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)



#### Ausgestattet mit:

- 4-poligem Elektromotor (1450 U/min) mit Thermoschutz
- Drei Keramik Kolben, linearem Messingpumpenkopf mit integriertem By-Pass-Ventil
- Niederspannung und verzögertem Voll-Stopp
- Ansaug- und Eintrittsventilen aus Edelstahl
- Druckregler
- Manometer in Glycerinbad
- Stahlrahmen
- Stahlabdeckung.

#### Ohio 3517 LP

Art.-Nr.	8.651.0101
Betriebsdruck	350 bar - -5076 psi
Durchsatz	1020 l/h -4,49 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	12500W - 380-400 V~50 -60 Hz 3 ph
U/min	1450 U/min
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C
Abmessung/Gewicht	100x66x92cm / 140 Kg - 308 lbs