



## Tekna LP



### Standardausrüstung:

- 3.700.0043 Pistole MV 975 3/8" M mit Schnellverbindung



- 6.602.0043 Lanze 900 mm mit Schnellverbindung.



- 3.103.0053 Düsentyp 060 (Modell 1515 LP)
- 3.103.0050 Düsentyp 045 (Modell 2015 LP)
- 3.103.0055 Düsentyp 070 (Modell 2021 LP)



- 4.618.0143 Hochdruckschlauch 10 m



- Netzkabel 5 m

### Sonderzubehör

- 6.608.0005 Schlauchtrommel mit Bremse (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)

- 3.697.0044 Kalkschutzvorrichtung LC-PRECAL (4 x 5 l).

DETAILS SEITE 37



### Ausgestattet mit:

• 4-poligem Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung. Drei Keramikkolben, linearem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil. • Niederspannung und verzögertem Voll-Stopp: • Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl. • Vertikalem Heizkessel mit Heizschlange aus Stahl von hoher Heizleistung. • Hilfsmotor für Brenner-Luftkühlung und mechanischer Zweiweg-Kraftstoffpumpe. • Thermostat mit hochempfindlichem Edelstahlsensor. • Brennstoffkontrolllampe und Abschaltung. Sicherheitsventil. • Oberem Tank und Kalkschutzvorrichtung. Analoges Bedienpult. Schlauchtrommel (**Sonderzubehör**).

	TEKNA 1515 LP	TEKNA 2015 LP	TEKNA 2021 LP
Art.-Nr.	8.622.0901	8.622.0902	8.622.0921
Betriebsdruck	150 bar - 2175 psi	200 bar - 2900 psi	200 bar - 2900 psi
Durchsatz	900 l/h - 3,96 GPM	900 l/h - 3,96 GPM	1260 l/h - 5,55 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	5500W - 400V~50Hz 3ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
Motorpumpen-Typ/U/min	MPW5/1450 U/min	MPW5/1450 U/min	MPW5/1450 U/min
Max. Wasser-Eintritts-/Austrittstemperatur	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
Abmessung/Gewicht	125x69x87cm / 138 Kg - 304 lbs	125x69x87cm / 143 Kg - 315 lbs	125x69x87cm / 145 Kg - 319 lbs