

Thermic 10 D



Standardausrüstung:

- 3.700.0030 Pistole M22 - 3/8" mit rotierender Kupplung.



- 3.701.0015 Lanze M22 hoher/niedriger Druck



- 3.103.0053 Düsentyp 060



- 4.618.0012 Hochdruckschlauch 10 m



Sonderzubehör

- 5.012.0319 Ansaugschlauch mit Rückschlagventil



Ausgestattet mit:

- Drei Keramikkolben, linearem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Drehzahlminderer (1450 U/min) zwischen Motor und Pumpe.
- By-Pass mit Sicherheitsventil.
- Automatische Drehzahlregelung.
- Elektrische Zündung mit Motorbetriebskontrolle
- Lombardini Diesel Motor 15LD400 (luftgekühlt).
- Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugung mit externer Ansaug-Sonde.
- Druckregler.
- Manometer in Glycerinbad.
- Ansaugschlauch mit Rückschlagventil (**Sonderzubehör**).
- Schwerlaststrahlen aus Stahl.
- Batterie im Lieferumfang enthalten.

Thermic 10 D

Art.-Nr.:	8.601.0111
Betriebsdruck	180 bar - 2465 psi
Durchsatz	1020 l/h - 4,49 GPM
Motortyp/PS	Lombardini 15LD400/10
Pumpen-Typ/U/min	CL5/1450 U/min
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C
Abmessung/Gewicht	100x66x92cm / 82 Kg - 180 lbs