

JohnsonDiversey Jontec Energise

Polyurethan-Dispersion für lackierte Holzböden

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige, wässrige Polyurethan-Dispersion für lackierte Holzböden. Die spezielle Rezeptur kann matt gewordene und verkratzte Holzböden wieder beleben und ihnen einen neuen, fertig bearbeiteten Glanz und dauernden Schutz gegen Abnutzung verleihen. Seine reichhaltige Rezeptur erneuert die Oberfläche und der Polyurethangehalt verleiht aussergewöhnliche Festigkeit. Mit **Jontec Energise** unterhaltene Böden können leicht erneut beschichtet werden, ohne dass bis auf das nackte Holz hinunter geschliffen werden muss.

Eigenschaften

- Stellt den Glanz wieder her
- Auf Polyurethanbasis
- Enthält kein Wachs
- Kann mit dem Anstreichgerät angewendet werden (Polieren ist nicht möglich)
- Entspricht DIN 18032

Vorteile

- Erneuert das Aussehen der Bodenlackierung
- Verleiht ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abscheuerungen und Spuren
- Die wachsfreie Rezeptur stellt die Haftung für die zusätzliche Auftragung des Fertiganstrichs sicher.
- Schnelle Anwendung, kein kompliziertes Verfahren
- Nach europäischen Normen nachgewiesene Rutsicherheit für Sportböden

Anwendungshinweise



Dosierung: Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt auftragen.

Anwendung:

Der Boden muss sauber und frei von Staub, Polituren, Wachsen und Ölrückständen sein. Das Produkt sparsam auf den Boden geben und mit einem Anstreichgerät in überlappenden, 1-1.5 m breiten Streifen gleichmässig verteilen. Auf Flächen mit geringem oder mittelstarkem Verkehr 1 Schicht und auf Flächen mit schwerem Verkehr 2 Schichten auftragen. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht oder vor der Freigabe für den Verkehr mindestens 30 Minuten lang trocknen lassen.

Vor der Anwendung das Aussehen des Bodens und die Haftung immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.

F3m



JohnsonDiversey Jontec Energise

Technische Daten

- Aussehen: Weisse undurchsichtige Flüssigkeit
- Relative Dichte [20°C]: 1.0
- pH unverdünnt: 8.5 – 9.0
- Verbrauch: Ungefähr 25ml/m²

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Nach der Anwendung Hände waschen und trocknen.

Bei länger dauernden Arbeiten Schutzhandschuhe verwenden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im Original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 73/404/EEC and 73/405/EEC.

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Gebinde
7515235	10 x 1 Liter	Flasche

JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-8266

E-Mail: info.de@johnsondiversev.com

www.johnsondiversev.de